

厂家低价自润滑MGA滑块免维护工程塑料合金华宏

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家低价自润滑MGA滑块免维护工程塑料合金华宏 |
| 公司名称 | 张家口市宣化华宏化工有限公司 |
| 价格 | 180.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 张家口市宣化区顺元写字楼A座3层 |
| 联系电话 | 0313-3251077 15033613600 |

产品详情

【自润滑mga滑块】基本说明

产品名称：自润滑mga滑块

产品别名：mga滑块、润滑mga滑块、mga滑块工程塑料合金

产品型号：hhih460 × 230mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【自润滑mga滑块】详细说明

自润滑mga滑块是华宏公司自主研发自润滑新型工程塑料合金材料的一种，具有耐磨性好，承载力大，抗冲击，耐海水腐蚀，加工安装方便特点。自润滑mga滑块产品规格齐全，能够按照实际需要的尺寸加工定做及时供货和售后现场技术服务。华宏厂家低价批发，产品在少油或无油润滑、大荷载工况下具有独特使用优势。为您提供更多自润滑mga滑块产品的详细描述。

【自润滑mga滑块】优异特性

- 1.具有高的承压能力，在120mpa的压力下不会塑性变形，而且具有好的弹性和自恢复性；
- 2.具有卓越的耐海水腐蚀特性，不被海生物侵蚀，热氧老化寿命大于50年；
- 3.使用中不需要做防腐，清理海生物等维护工作；
- 4.结构小巧，施工简单方便，安装后整齐美观；

【自润滑mga滑块】材料构成

是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性。

【自润滑mga滑块】使用工况

- 1.多用于各类闸门的主、反滑块；
- 2.各类闸门修复的主、反滑块；
- 3.平面闸门的止水滑块；
- 4.超大、巨型重物的平移和滑动滑块；
- 5.上万吨的大型船体或钢体的滑移支承滑块；
- 6.集装箱的微移支垫；
- 7.坞壁车和吊机伸缩臂的滑动支承；
- 8.导缆滑板以及钢丝绳托板等；

【自润滑mga滑块】产品分类

hhi 型：筒式平面滑块

hhih 型：筒式弧面滑块

hhih 型：台式平面滑块

hhih 型：台式弧面滑块

平面结构与传统的闸门曲面轨道或其他设备的滑移面对偶使用；弧面结构可用平面轨道对偶使用。

【自润滑mga滑块】性能参数

| 项目 | 单位 | mga |
|-------|-------------------|------------------------|
| 密度 | g/cm ³ | 1.14-1.3 |
| 拉伸强度 | mpa | 70 |
| 冲击强度 | kJ/m ² | 100 |
| 压缩强度 | mpa | 120 |
| 邵氏硬度 | d | 60-75 |
| 线性系数 | 1/ | $7-8.5 \times 10^{-5}$ |
| 吸水率 | % | 0.8 |
| 使用温度 | | -40 — +110 |
| 老化寿命 | 年 | > 50 |
| 极限pv值 | mpa.m/s | 7 |
| 摩擦系数 | 干态 | 0.050—0.070 |
| | 水润滑 | 0.030—0.050 |
| | 油润滑 | 0.020—0.040 |

【自润滑mga滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制

。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏自润滑mga滑块工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mga滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.kenuo88.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>