

供应高品质水润滑MGA滑块工程塑料合金批发价格

产品名称	供应高品质水润滑MGA滑块工程塑料合金批发价格
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【水润滑mga滑块】基本说明

产品名称：水润滑mga滑块

产品别名：mga滑块、润滑mga滑块、mga滑块工程塑料合金

产品型号：hhi500 × 230mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【水润滑mga滑块】详细说明

水润滑mga滑块hhi型华宏厂家全国包邮，价格最低。厂家长期从事新型高分子工程塑料合金材料的研发及产品应用开发，为您提供更多水润滑mga滑块产品的详细描述。

【水润滑mga滑块】选用设计

华宏自润滑mga滑块低摩擦系数特性，可以制作成结构简单的滑块、滑板，用于支承和滑移重物。如上

万吨的大型船体或钢体的滑移支承滑块，集装箱的微移支垫，坞壁车和吊机伸缩臂的滑动支承，导缆滑板以及钢丝绳托板等，根据荷载和摩擦要求，还可选用自润滑mga、mga、mgd、mge等其他牌号。

【水润滑mga滑块】润滑特性

mga滑块具有良好的自润滑性能，水可当做其润滑剂，可能能够在干摩擦的条件下正常使用，尤其是在高荷载下自润滑性能能够避免金属对偶面易烧死的隐患。

【水润滑mga滑块】润滑原理

mga滑块材料是以不同单体共聚的高分子为基础，并采用合成的稀土金属化合物及多种改性添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学反应自然成型的均质聚合物，这种自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏、保证了材质本身的稳定性。不同于传统的自润滑材料是通过外部添加润滑油、脂或在材料中混合油、脂，最后通过挤压成型而得。

【水润滑mga滑块】性能参数

项目	单位	mga
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110

老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【水润滑mga滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水润滑mga滑块工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mga滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.kenuo88.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>