

# 低价批发耐磨损MGA滑块HHI型华宏

产品名称	低价批发耐磨损MGA滑块HHI型华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【耐磨mga滑块】基本说明

产品名称：耐磨mga滑块

产品别名：mga滑块、耐磨损mga滑块、mga滑块工程塑料合金

产品型号：hhih340 × 125mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【耐磨mga滑块】详细说明

耐磨损mga滑块价格自然到华宏，20余年老字号产品，广泛应用于水利水电工程、船舶修造、桥梁工程、港口机械、军工等行业，并出口到东南亚及地中海等国家。为您提供更多耐磨mga滑块工程塑料合金产品的详细描述。

### 【耐磨mga滑块】工程塑料合金使用工况

是通用的基础产品，无论是高压、低压、高温、低温、有润滑、无油润滑还是水中润滑，都能适应，产

品的基体是高分子工程塑料，低摩擦且不会生锈，广泛应用于重工程机械、建筑机械、冶金机械、输送机械以及巨型超大重物滑移的滑块。

### 【耐磨mga滑块】工程塑料合金特性

mga滑块材质为工程塑料合金，其比磨损率为10-7mg/nm,比其它耐磨非金属材料比磨损率10-6mg/nm提高了一个数量级，使用寿命大大提高，耐磨性是普通滑块的一倍。

### 【耐磨mga滑块】优异性能

- 1.耐磨损；
- 2.自润滑、免维护；
- 3.摩擦系数低；
- 4.环保，耐腐蚀；
- 5.机械强度大，吸振性好；
- 6.吸水性小；
- 7.极限pv值大；
- 8.蜂窝状微孔结构；
- 9.不会剥落；
- 10.加工性好；

### 【耐磨mga滑块】性能参数

项目	单位	mga
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	100

压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

### 【耐磨mga滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏耐磨mga滑块工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mga滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.kenuo88.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>