

定制耐腐蚀MGA滑块工程塑料合金华宏

产品名称	定制耐腐蚀MGA滑块工程塑料合金华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【耐腐蚀mga滑块】基本说明

产品名称：耐腐蚀mga滑块

产品别名：mga滑块、耐酸碱mga滑块、mga滑块工程塑料合金

产品型号：hhih500 × 125mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【耐腐蚀mga滑块】详细说明

耐腐蚀mga滑块工程塑料合金华宏厂家模具生产加工，严格规范的生产管理秩序，产品质量上乘，生产周期有保证，为您提供更多耐腐蚀mga滑块等产品的详细描述。

【耐腐蚀mga滑块】优异特点

1.耐磨损；

- 2.自润滑、免维护；
- 3.摩擦系数低；
- 4.环保，耐腐蚀；
- 5.机械强度大，吸振性好；
- 6.吸水性小；
- 7.极限pv值大；
- 9.不会剥落；
- 10.加工性好；

【耐腐蚀mga滑块】工程塑料合金特性

mga滑块材料能抵抗在电场、化学场、力场及酸、碱、盐作用下的各种介质的腐蚀作用，在酸、碱、盐水溶液（浓度在5%—25%）中浸泡，溶胀及溶出均小于0.03%—0.7%，而且材料自身环保、无污染。

【耐腐蚀mga滑块】使用优势

耐海水腐蚀，能长时间在水下工作。本身具有优异的减振性，耐磨性，自润滑性，较好的承载能力，较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能。多用于船舶行业、甲板机械、水电行业、工程机械、冶金行业等领域。

【耐腐蚀mga滑块】性能参数

项目	单位	mga
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120

邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【耐腐蚀mga滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏耐腐蚀mga滑块工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mga滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.kenuo88.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>