

BDZ52系列防爆断路器

产品名称	BDZ52系列防爆断路器
公司名称	温州凡光电气科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:凡光电气 型号:BDZ52
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村
联系电话	0577-61710792 15958777075

产品详情

bdz52系列防爆断路器

德力西元件,适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

适用范围：1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

3、适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；4、适用于温度组别为t1-t6/t5的环境；

5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

6、过载、短路、欠压保护，在正常情况下通断电气装置和照明电路等；

7、可根据客户要求选配带漏电保护功能。产品特点

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

2、本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；

3、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；

4、过载、短路、欠压保护，同时也可以在不频繁地通断电气装置和照明电路；5、分配电能

和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏，同时也能作为电动机的不频繁启动及短

路、欠电压保护；6、可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

7、可根据用户要求选择内部电器元件的品牌；8、钢管或电缆布线。9. 可根据用户要求特殊定制；

术参数 防爆标志：exdeibt4/t5/t6、exdeiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；额定电压：ac220/380v,

非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；开关电流：10a—800a；防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸 引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）