

# 防爆配电箱，控制箱

产品名称	防爆配电箱，控制箱
公司名称	温州凡光电气科技有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:凡光电气
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村
联系电话	0577-61710792 15958777075

## 产品详情

### 防爆配电箱

#### 适用范围

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

#### 防爆配电箱

2、性气体混合物： A、 B、 C。

3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区 4、温度组别：T1 ~ T6。

5、防爆标志：Exde BT6、\*Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

#### 产品特点：

1.防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2.防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保修

3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

4.防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。

6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。

7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能钢管或电缆布线均可。

8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

## 防爆照明配电箱

主要技术参数：

1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079

2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6 3.额定电压：AC 220V/380V

4.主回路额定电流：20A ~ 250A

5.支路数:2、4、6、8、10、12

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

7.防护等级：IP54( B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2 ~ G3"

10.适用电缆外径： 6 ~ 55mm

11.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出

## 使用方法