

SDI 全高清白色枪机

产品名称	SDI 全高清白色枪机
公司名称	深圳市丰巨泰科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰巨泰科 型号:FG-CP200SDI-R40
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华大浪上横朗白云山工业区新永丰工业园A区3楼
联系电话	0755-23032851

产品详情

型号：FG-CP200SDI-R40系列

功能特性：

200万像素（1920 × 1080），HD 1080p@60fps实时图像 1/2.8"sony 2.3 Megapixel 传感器 HD-SDI高清图像，无延时 支持电子透雾，背光补偿，3D数字降噪功能 2.8-12mm自动光圈高清镜头 支持RS485功能可选

支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性

支持OSD菜单功能

红外夜视距离20-40米

IP66防护等级

AC24V/DC12V双电源可选

应用场景：

本产品可广泛用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店等要求高清画质的场所; 适用于

仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

可选型号：

FG-CP200SDI-R40-Y3:2.8-12MM变焦镜头

FG-CP200SDI-R40-G:3.6MM固定镜头

产品规格参数：

摄像机特性	传感器	1/2.8"sony 2.3 Mage Pixel CMOS
	有效像素	1920 × 1080
	扫描方式	逐行扫描
	分辨率	1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50,
	宽动态	数字宽动态
	最低照度	彩色0.1Lux @(F1.2 , AGC ON) 黑白0.01Lux@ (F1.2 AGC ON) , 0Lux with R
	白平衡	自动/自动跟踪/室内/一键式/手动
	性噪比	>50 dB
	宽动态	自动 / 手动(关 / 开)
	日夜模式	自动ICR 滤光片彩转黑
	数字降噪	支持3D降噪

	增益控制	自动 / 手动
	同步方式	内外同步
	透雾功能	支持
	控制方式	RS485
	菜单	OSD菜单
	红外距离	40米
	防护等级	IP66防水等级
一般特性	电源	DC12V
	运行温度	-30 ° C to 60 ° C , 0 ~ 95% 湿度 (无冷凝)
	安装方式	壁装
	尺寸	77.7 x 280.3mm