

# IP高清变倍一体机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | IP高清变倍一体机                         |
| 公司名称 | 深圳市丰巨泰科电子有限公司                     |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:丰巨泰科<br>型号:FG-MP               |
| 公司地址 | 广东 深圳市宝安区 龙华大浪上横朗白云山工业区新永丰工业园A区3楼 |
| 联系电话 | 0755-23032851                     |

## 产品详情

产品型号：FG-MP系列

功能特性：

- 20倍光学变倍，12倍数字变倍
- 200万像素全高清
- 镜头F=4.7mm-94.0mm
- 支持超低照度，0.1 lx 彩色

0.095lux(ICR ON) 黑白

- 分辨率1080p/30,1080p/25, 720p/60, 720p/50 ,  
720p/30, 720p/25
- 采用高性能传感器，图像清晰，最大支持1920\*1080@30fps实时画面输出
- 支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性
- 支持RS-485智能控制键盘（可选）
- 支持自动聚焦功能，自动日夜切换功能

网络特性：

- 支持H.264/MJPEG视频编码，双码流，高压缩比，高视频质量
- 支持双码流，主码流1920x1080
- 支持机芯白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC、亮度、色度、饱和度 and 对比度、锐度等条件
- 支持多种网络协议： HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、DDNS、PPPOE、FTP、NTP、UPNP等
- 比列变倍限速功能：手动控制速度与镜头的焦距深度成比例，确保准确平稳的搜索目标
- 支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍
- 支持远程控制，手机客户端软件
- 支持以太网控制，RS485可选
- POE供电（可选）

应用场景：

本产品可广泛用于金融、电信、政府、军警、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等需要高清无延时的场所

订货型号：

FG-MP231：内置200万像素国产机芯 18X

FG-MP6300：内置SONYFCB-EH6300机芯 20X

FG-MP6500：内置SONYFCB-EH6500机芯 30X

规格参数：

|    |       |                                |  |
|----|-------|--------------------------------|--|
| 机芯 | 图像传感器 | 1/2.8 inch Sony Exmor® CMOS传感器 |  |
|    | 有效像素  | 200万像素                         |  |
|    |       |                                |  |

|    |      |  |                                                        |
|----|------|--|--------------------------------------------------------|
|    | 缩放   |  | 20倍光学 / 12倍数字                                          |
|    | 最低照度 |  | 0.5lux(ICR OFF)、0.095lux(ICR ON)                       |
|    | 白平衡  |  | 自动/自动跟踪/室内/室外/室外自动/钠灯模式/一键式/手动                         |
|    | 性噪比  |  | >50 dB                                                 |
|    | 宽动态  |  | 自动 / 手动(关 / 开)                                         |
|    | 清晰度  |  | 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 |
|    | 焦距   |  | 自动、手动                                                  |
|    | 宽动态  |  | 自动 / 手动(关 / 开)                                         |
|    | 日夜模式 |  | 自动ICR 滤光片彩转黑                                           |
|    | 数字降噪 |  | 支持2D降噪                                                 |
|    | 视频增强 |  | 自动增益, 背光补偿, 自动曝光, 白平衡, 电子快门, 镜像, 数字降噪, 慢速快照, 色彩增强      |
|    | 隐私遮挡 |  | 支持                                                     |
|    | 快照速度 |  | 1/1 to 1/10000 sec                                     |
|    | 增益控制 |  | 自动 / 手动 ( - 3 dB to +28 dB, 16 steps)                  |
| 镜头 | 镜头   |  | F=4.7mm - 94.0mm                                       |
|    | 光圈数  |  | F1.6-F4.7                                              |
|    | 可视角度 |  | 55.4 ° (Wide ) -2.9 ° ( Tele )                         |
|    |      |  |                                                        |

|      |       |                                                                        |                                       |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      | 增益控制  |                                                                        | 自动 / 手动 ( – 3 dB to +28 dB, 16 steps) |
| 网络特性 | 视频分辨率 | 主码流1080p (1920 × 1080) 次码流720p ( 1280 × 960 ) ，支持双码流                   |                                       |
|      | 编码格式  | H.264                                                                  |                                       |
|      | 图像调节  | 亮度，对比度，饱和度                                                             |                                       |
|      | 网络接口  | 1 × 10Base-T/100Base-TX ，RJ45接口                                        |                                       |
|      | 报警接口  | 1 × 开关量In ，1 × 开关量Out ( 可选 )                                           |                                       |
|      | 音频接口  | 1x线性输入，1x线性输出(可选)                                                      |                                       |
|      | 协议支持  | TCP/IP ， ARP ， ICMP ， FTP ， RTP/RTCP ， NTP ， DNS ， DDNS ， SNMP ， PPPoE |                                       |
|      | 应用功能  | 移动侦测，报警联动，远程访问                                                         |                                       |
|      | 系统支持  | ONVIF和GB/T28181                                                        |                                       |
| 一般规范 | 运行温度  | -40 ° C to 60 ° C , 0 ~ 95% 湿度 ( 无冷凝 )                                 |                                       |
|      | 尺寸    | 75 x 79 x 173 mm                                                       |                                       |
|      | 电源    | DC12V                                                                  |                                       |
|      | 菜单    | OSD菜单                                                                  |                                       |
|      | 安装方式  | 壁装                                                                     |                                       |