

深圳厂家直销一体双镜头X3000行车记录仪

产品名称	深圳厂家直销一体双镜头X3000行车记录仪
公司名称	深圳市乐天盛电子科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	显示屏:2.7寸 型号:X3000 分辨率:1280*720P
公司地址	深圳市宝安区22区怡园路东一巷18号西部工业大厦A栋二楼
联系电话	15986614920

产品详情

本机除了具备行车记录仪的通用功能外，新增了三大主要特点：

(1) 内置双镜头，可以同时拍摄前、后两路影像； (2) 增加了GPS模块，能够完整记录行车轨迹。利用随机的专门软件，可以在电脑上观看视频的同时，通过Internet连接Google地图，在地图上呈现行车轨迹，对车辆行驶路线进行追溯。 (3) 内置重力感应器G-Sensor，能记录下重力感应信息。利用随机的专门软件，在电脑上观看视频的同时，读取重力感应数据，追溯在行车过程中发生的事故及异常。为了更好的发挥行车记录仪的最大效能，请您在使用之前仔细阅读此手册（本机和附件的设计和规格如有变更，恕不另行通知）。 目录

产品结构	开始使用行车记录仪
.....	为电池充电
插入存储卡	调整镜头的位置
.....	打开和关闭本机
行车记录仪的基本操作
切换工作模式
设置菜单
系统设定
如何摄影
开始、停止设像	打开、关闭音频
.....	影像资料的回放及管理
视频回放	电脑对本机文档的访问
.....	本机复位
.....	产品特点
.....	技术规格
.....	配件表
.....	产品结构
开始使用行车记录仪	为电池充电

有二种方法可以给电池充电： 1. 使用USB线将本机连接到电脑充电；

2. 使用随机附带的车载电源充电。充电过程中红色充电指示灯亮起，充电完成后，指示灯自动熄灭。整个充电时间大约需要240分钟。插入存储卡 将TF (Micro SD) 存储卡按机身指示方向，笔直推进卡槽，直到听到一声“卡”的音响。

移除卡片：往里推动一下TF卡，卡片弹出后即可移除。注意：首次将存储卡用于本机时，因为存储卡格式与本机不兼容，必须用本机或者本机附带的工具软件 对存储卡进行格式化（不支持电脑对存储卡的格式化）。格式化会永久删除存储卡上的所有数据，包括被保护的影像，且不能恢复。因此，在格式化存储卡前，请备份重要的数据。

如果无法用本机对存储卡进行格式化，请先在电脑上用本机附带的软件进行格式化。调整镜头的位置

本机前镜头可上、下20度旋转，以便更好地配合行车记录仪的固定位置，获得较好的拍摄效果。

打开和关闭本机 开机：长按电源按钮一次，红色开机指示灯亮起。

关机：再长按电源按钮一次，红色开机指示灯熄灭。

注意：行车记录仪在低电量时会提示低电后自动关机。 行车记录仪的基本操作 切换工作模式

本机有两种工作模式：摄像和回放。按MODE键可以切换。设置菜单

按下MENU键，本机进入设置菜单页面，此时“菜单设定”的栏位是蓝色背景。在菜单设置页面，按左右键选择所需设置字段；按“OK”键接受设置，再次按下MENU键，可退出菜单。

系统设定：在可取景的预览模式下，可进行系统设定。录像模式：双镜头/前镜/后镜；

时间设置：按左右键进行时数调节，按OK键确认退出；格式化：按OK键进入，选择是/否；

电视格式：设置NTSC/PAL；提示音：开/关；录音：开/关；

语言：英文/德文/法文/西班牙/意大利文/葡萄牙文/繁中/简中/日文 屏预设：开/关；

自动录影保护灵敏度：低/一般/高/关闭自动录影保护功能；

（该功能设置重力感应器启动自动录影的灵敏度）频率：50HZ/60HZ. 如何摄影 开始/停止摄像：

在拍摄模式下，按OK键开始摄像，再按一下OK键停止摄像。

行车记录仪开机时和插入存储卡时将自动开始录像。打开/关闭音频：

在录像过程中，按下左键，可快捷开启/关闭影像文件中的音频。影像资料回放及档案管理

按MODE键进入回放模式，屏幕显示的是最后一个视频文件的回放画面。视频回放：

按左右键选择需要回放的影音文件 按OK键可进行影音文件的播放与暂停。 电脑对本机文档的访问

本机不支持USB协议，电脑对本机所录制文档的访问由可支持IF卡的设备（如读卡器）来完成。

本机在首次插入存储卡并完成格式化时，自动在存储卡上生成专门的软件工具

，电脑对本机文档的访问必须通过此工具来进行。注意：

（1）为了方便使用，并防止存储卡出现异常，造成软件工具损坏，建议将工具备份到电脑上保存。

（2）电脑操作系统必须是Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OS x 10.3.6以上。

软件的使用方法：1. 使用读卡器读出TF卡内影像文档的信息。

用户在“我的电脑”上TF卡磁盘下可看到3个文件：ap.bin、Default_Folder.ini和 。

2. 运行 软件工具。3. 开启播放器并播放影像文档。

点击 开启播放器。

选择TF卡磁盘所在路径，然后点击“套用”，载入卡内文档并自动播放。

点击 控件可控制播放状态：从左到右可分别实现

慢转/停止/播放（暂停）/快转。4. 选择双镜头通道：点击

控件可选择播放影像的双镜头通道：双镜头/前镜/后镜。5. 影片存档：

选择所要保存的录影文件，点击

弹出保存文件路径画面，进行选择后，点击“确定”，保存所选文件。6. 照片存档：

选定所需要保存的影像画面，点击 弹出保存文件路径画面，选择路径后，点击“保存”。

7. 删除文档：选择不需要的录影文件，点击

，出现“确定/取消”选项，选择“确定”就可以把选定的录影文件删除。8. 工具箱：

工具箱可进行如下操作：SD卡格式化/上传软件到SD卡/SD卡速度测试/地图选择以及设置用户密码。

点击 可进入工具箱。9. Google地图：点击

，电脑通过Internet连接到Google地图，并在地图上呈现行车轨迹，对车辆行驶路线进行追溯。

10. 重力感测器：点击

，在电脑上观看视频的同时，读取并显示重力感应数据，追溯在行车过程中发生的事故及异常 11.

其他操作：点击

从左到右分别可实现如下操作：修复影片/解锁保护/选择显示尺寸。 本机复位

当本机因操作不当出现异常情况时，可按复位键后再开机，本机可恢复正常。 产品特性 -超小体积，前镜超广角140度且可上下20度旋转及后镜120度高解析度超广角镜头完美组合设计，更方便于各种场合进行多角度，高解析的视频拍摄。

-内置1/4英寸低噪度高画质感光元件，可在较暗的场合捕捉超清晰的画面 -内置锂电边充电边录影功能

-内置麦克风/喇叭 -支持大容量Micro TF卡 -汽车发动自动开机录影功能

-具延迟启动功能，防止汽车发动瞬间脉冲电流损坏机器 -GPS扫描定位 -重力感应SENSOR 技术规格

液晶屏幕尺寸 2.7 “（16：9）镜头 140度前镜超广角/120度后镜超广角 选项语言

英文/德文/法文/西班牙/意大利文/葡萄牙文/繁中/简中/日文 录像视频格式 AVI TF 存储卡槽 Micro TF

麦克风/喇叭 内置 电视输出 NTSC/PAL TV输出及DC接入 5V 500MA 电池 内置聚合物锂电池 系统要求

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OS x 10.3.6以上

注意:本产品保留设计和规格更改权恕不另行通知. 配件表

1.车载电源；2.TV线；3.车载支架；4.GPS模块；5.说明书。