

蓝盟dps永凝液环保型防水涂料

产品名称	蓝盟dps永凝液环保型防水涂料
公司名称	山东蓝盟防腐科技股份有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:蓝盟 型号:dps 固含量:70%
公司地址	烟台开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处
联系电话	13105226111

产品详情

一、产品简介

蓝盟DPS - 永凝液是一种环保型

、无色、无味、无毒、水基性渗透结晶型[防腐防水涂料](#)

；在性能指标及功能应用和与混凝土结合的持久性都显现出良好的卓越品质。它是以碱金属硅酸盐溶液为基料，加入催化剂、助剂，经混合反应而成，具有渗透性、可封闭水泥砂浆与混凝土毛细孔通道和裂纹功能的防水剂。

二、产品特点

- 1、蓝盟DPS - 永凝液有着其它合格防水材料所共有的防水抗渗、防潮的功能；能够增加及增强混凝土及水泥表层的密度和硬度。更可增强和保护混凝土和水泥表层的粘着力，阻止细菌和霉在混凝土表层的产生。是无毒、无味、不可燃、不含甲醛、不伤及人体皮肤的新型环保型材料。
- 2、蓝盟DPS - 永凝液是单一喷涂使用，无需与任何其他材料复合配套。不会改变和影响混凝土颜色、水泥表面处理漆色彩和结构。
- 3、蓝盟DPS - 永凝液能够修补混凝土及水泥的微细裂缝。无须保护层、无须找平层、养护时间短、时效快、有着显著的性能性格比、施工简单，辅助材料少、速度快、人均1000m²/天，可以提高混凝土表层的耐用性。
- 4、耐酸、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 5、无毒、无害、无污染可用于饮用水工程。

三、主要技术指标

四、适用范围及条件

蓝盟DPS - 永凝液可以用在工业、民用建筑需要做防水保护和混凝土保护的各个构筑物上。如：桥梁、高架桥、机场跑道、水库大坝、楼房地下室、底板、侧墙、顶板、屋面、卫生间、粮食仓库、停车场、食品药品生产车间、游泳池、自来水池、污水池等防腐防水。

五、使用方法

- 1、在喷涂DPS-永凝液之前，混凝土基层表面应密实、平整，不得有地下水渗漏、不均匀沉陷、起砂、脱层、裂缝、蜂窝和麻面等缺陷。
- 2、在使用DPS-永凝液前必须先充分摇匀，基层的洁净度应符合设计规定，混凝土表面应无析出物、油迹、污染物、水泥渣、水泥皮等附着物，才可以开始施工。
- 3、在使用DPS-永凝液请先将表面清理干净，并建议施工时表面是微湿。将蓝盟DPS - 永凝液倒入低压喷雾器内，摇匀后直接喷涂于混凝土防腐防水上，使表面达到饱和。（表面含湿达5 - 8秒）。
- 4、对于垂直的墙面，要从墙的底部开始往上喷涂，来确保所有面积都涂抹均匀。
- 5、要求每公斤喷涂4平方米。

六、贮存与包装

- 1、本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、产品规格为50kg/桶，有效贮存期为一年，储存温度在5 以上，45 以下。