

# JS-8放电计数器

产品名称	JS-8放电计数器
公司名称	乐清市高群电气有限公司
价格	88.00/只
规格参数	品牌:高群电气 型号:JS-8
公司地址	乐清市柳市镇汤东村
联系电话	0577-62602967 15356259903

## 产品详情

手机：15356259903电话：0577-62602967传真：0577-62602962QQ：1165947725高群避雷器放电计数器及避雷器在线监测器型号有哪些

JCQ-C1避雷器监测器对应型号JC1-10/600 JC1-10/800 JCQ2-10/800 JCQ2-10/600 JCQ-3A JCQ-3B JCQ-3C JCQF4-10/800 JCQ2C-1Y避雷器在线监测器 JCQ3C-Y1 JCQF2-10/800 JCQF-10/800 JCQF2-10/600 JCQF4-10/600 JCQF-10/600避雷器在线监测仪 JCQ-3F JCQ3-C JCQ3-B JCQ4-B JCQF2-10/800 JCK-C, JCK-5, JCK-C5, JCK-C1 JCK-10/600 JCK-10/800 JCQ-C JCQ-C1 JCQ-C2 JCQ-C3 JCQ-C4 JCQ-C5 JCQ-C6 JCQ-1 JCQ-2 JCQ-3在线监测器 JCQ-4 JCQ-5 JCQ-C-3C JCQ-2/800 JCQ-10/800 JCQ-10/600 JCQ-5/400 JCQ2-10/800 JCQ2-10/600 JSM-2/800 JCQ1-10/600 JCQ1-10/800

JS-8放电计数器对应型号JSY-8 JSY-8S JSY-10/800 JSY-10/600 JS-85 JSY-85,JSYL-5放电计数器放电计数器以上是高群电气一部分在线监测器和放电计数器型号,我们以优质的服务态度令您满意放心购买,特殊要求可定做

JS-8,JS-10/800放电计数器的性能符合机械部JB2440-78《电计数器技术条件》的规定。其主要性能：放电计数器在波形8/20微秒，幅值：JS-8型为100～5000安，JS-8A型为100安～10000安的冲击电流和工频半波0.01秒，幅值为10安-450安（峰值）续流的联合作用下（同极性或异极性），均能准确可靠动作20次以上。放电计数器的阀片残压：JS-8放电计数器为U5千安 1000伏；JS-8A型为U10千安 1100伏。

放电计数器是电力设备在运行中可以记录避雷器是否动作的次数，以便积累资料，分析电力系统过电压情况，是避雷器的重要配套设备。下面以JS型电磁式放电计数器为例进行解析：

### 1、JS-8,JS-10/800放电计数器工作原理

#### (1)为双阀片式结构的放电计数器原理

当避雷器动作时，放电电流流过阀片1电阻R1，在R1上的压降经阀片2电阻R2给电容C充电，C再对电磁式计数器的电感线圈L放电，使其移动一格，记一次。改变R1及R2的阻值，可使放电计数器具有不同的

灵敏度，一般最小动作电流为100A。

## (2) 为整流式结构的放电计数器原理

当避雷器动作时，阀片电阻R1上的压降经全波整流给给电容C充电，C再对电磁式计数器的电感线圈L放电，使其动作记数。该放电计数器的阀片电阻R1阻值较小，通流容量较大，最小动作电流也为100A。