

按图加工顶推滑移MGA板工程塑料合金船舶下水必备

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 按图加工顶推滑移MGA板工程塑料合金船舶下水必备 |
| 公司名称 | 张家口市宣化华宏化工有限公司 |
| 价格 | 180.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 张家口市宣化区顺元写字楼A座3层 |
| 联系电话 | 0313-3251077 15033613600 |

产品详情

【顶推滑移mga板】基本说明

产品名称：顶推滑移mga板

产品别名：mga板、滑移mga板、mga板工程塑料合金

产品型号：hhih460 × 230mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【顶推滑移mga板】详细概述

顶推滑移mga板华宏专业生产制造厂家，先进试验设备，确保研发的产品性能优越，可靠安全。华宏为您提供更多顶推滑移mga板产品规格、型号、特性的详细描述。

【顶推滑移mga板】特殊用途

1.桥梁顶推专用平移滑板，替代之前聚四氟乙烯滑板；

- 2.大型重物平移滑动滑板，厂家和建筑物滑移；
- 3.工程机械垫板，大型工程机械耐磨承压板；
- 4.船下水滑道滑移板，大型船用设备滑移下水；

【顶推滑移mga板】工程塑料合金性能

材料工程塑料合金板的一种，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制作而成的均质聚合物，产品工作面在三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数小，而且各态动静摩擦系数相差小，材料在（力场、电场、化学厂）作用下的机械性能稳定。

【顶推滑移mga板】化学定义

是工程塑料合金板中的一种，是以不同单体共聚的高分子为基础，通过特殊的合成工艺制作而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐腐蚀，耐磨损，承载力大，抗老化等特性。

【顶推滑移mga板】摩擦副应用

- 1.工程塑料合金mga板用于混凝土桥梁平移，由于摩擦系数相差较大，起到很好的平移效果，是桥梁施工专家比较青睐的产品。
- 2.工程塑料合金mga板用于钢桥梁平移，对于钢桥梁的平移，根据多年的经验，可以采用给滑板穿上“钢靴”，这样起到很好的平移效果，减少摩擦对滑板的损失。
- 3.工程塑料合金mga板用于桥梁施工过程中的台车垫板，起到平移，耐磨，抗冲击的作用。

有关于工程塑料合金mga板的性能，可参考公司网站，如果有任何问题，请直接和我们联系！

【顶推滑移mga板】性能参数

| 项目 | 单位 | mga |
|------|-------------------|----------|
| 密度 | g/cm ³ | 1.14-1.3 |
| 拉伸强度 | mpa | 70 |
| 冲击强度 | kJ/m ² | 100 |

| | | |
|-------|---------|------------------------|
| 压缩强度 | mpa | 120 |
| 邵氏硬度 | d | 60-75 |
| 线性系数 | 1/ | $7-8.5 \times 10^{-5}$ |
| 吸水率 | % | 0.8 |
| 使用温度 | | -40 — +110 |
| 老化寿命 | 年 | > 50 |
| 极限pv值 | mpa.m/s | 7 |
| 摩擦系数 | 干态 | 0.050—0.070 |
| | 水润滑 | 0.030—0.050 |
| | 油润滑 | 0.020—0.040 |

【顶推滑移mga板】售后服务

感谢您选购本公司顶推滑移mga板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

华宏顶推滑移mga板凭借其优异性能被国内大量工程采用，是耐磨抗压自润滑耐冲击的优秀材料之一；华宏顶级打造顶推滑移mga板工程塑料合金为您的工程提供更优秀的产品！如果有任何顶推滑移mga板问题，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.kenuo88.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>