## M22LA液晶监视器,创维监视器,博世报警主机

产品名称	M22LA液晶监视器,创维监视器,博世报警主机
公司名称	广州市顶立电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌分辨率:1680X1050 WSXGA 8bit 型号:M22LA 行频:57.2-83.2KHz
公司地址	广州市中山大道89号国家产业基地华景园区A座7 层南13-17
联系电话	18520220928

## 产品详情

创维22寸 M22LA液晶监视器

LA系列采用最新3D画质数字处理技术和创维独有的V12数字处理技术, 使画面更加鲜艳、真实、稳定、层次清晰, 用专业的显示技术, 使产品更加稳定、可靠。

22寸液晶监视器产品详细说明

超薄超轻设计,使用方便、美观

高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节

具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用

具有VGA状态图象重显率自动调整功能

采用最新3D画质数字处理电路,即3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪技术,图象清晰,视角宽阔

16.7M色,画面更加自然,细腻

极速响应时间,画面真正无拖尾

178°超宽视角屏幕

I2C总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好

丰富的接口功能

多层次菜单显示功能

内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时以上

超静音冷却风扇设计,整机寿命更长

公司网址:www.gzdli.com

产品型号		M22LA
分辨率		1680X1050 WSXGA 8bit
颜色	标准颜色	16.7M

	最大颜色值	Full Color
	<b>取八颜已</b> 国	
液晶面板-		TFT-LCD
屏幕		
	有效显示范围	473.76 ( H ) x 296.1 ( V ) mm
	亮度	400cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1000:1
	04 A 04 27	_
	响应时间	5ms
	可视角度	165 °
	3 100/13/2	
	行频	57.2-83.2KHz
PC信号 RGB		
输入		
	场频	60Hz
视频	视频彩色制式	PAL/NTSC
	O) (50th ) (th) (1)	00/41/4 75 DNO
	CVBS输入/输出	2路1Vp-p ,75 ,BNC

	S-video输入	1路Y:1Vp-p,75 C:0.3Vp-p,75
	YPbPr 信号格式	1路1080P(60Hz)向下兼容
VGA支持模:	式	1路1680X1050(60Hz)向下兼容
HDMI支持核	大美	1路1080P(60Hz)向下兼容
电源		AC100 ~ 240V,50/60Hz
最大功耗	T	48W
工作环境	温度	0 ~ 50
	相对湿度	20% ~ 90%
	海拔高度	5000m
存储环境	温度	-25 ~ 60
	相对湿度	5% ~ 90%

安装方式		标配挂架
操作方式		智能按键
散热系统		风扇散热
机壳材质		塑料
外形尺寸	机身尺寸	W519.0 × D70 × H356.5mm
	带挂架尺寸	W519.0 × D89 × H356.5mm
重量		6.3kg
备注		
		选配:一路音频输入输出,底座,透雾功能,低照度功能,运动 补偿功能,智能温控,触摸功能,四画面,AR玻璃,抗强磁系统
		。特殊定制:金属结构。