

# 二合一扩容器

产品名称	二合一扩容器
公司名称	珠海飞宇光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞宇 型号:二合一
公司地址	珠海市香洲人民东路81号二层东9号
联系电话	0755-85250091-2816 13926501293

## 产品详情

Performance Specifications

Parameter	
波长 (nm)	
插入损耗(dB)	
隔离度 (dB)	
方向性 (dB)	
回波损耗(dB)	
工作速率	0 ~
最大功率 (mW)	
工作温度 ( )	
储存温度 ( )	
包装尺寸 (mm)	L100 x W

### 波长参考表(建议波长)

插卡 类型	支路接口与波长适配（单纤双向TX和RX不				
	1	2	3	4	5
2合1	1290	1310			
4合1	1310	1330	1350	1370	
6合1	1270	1290	1310	1330	1350
8合1	1470	1490	1510	1530	1550

注：在以上波长中选用所需要的波长：如八合一选8个波长，分别注明TX波长和RX波长

插卡 类型	支路接口与波长适配（单纤双向TX和RX				
	1	2	3	4	5

2合1	1310				
4合1	1310	1330			
6合1	1310	1330	1290	1530	1550
8合1	1310	1330	1290	1530	1550

注：在以上波段中选取所需要的波长，如八合一选4个波长，六合一选用3个波长

## 订购信息

型号	波长	包装尺寸	工作波长收发类型	连接头
02=二合一	31=1310nm	1=机架式	1:单纤双向TX和RX不同波长	0=None
04=四合一	33=1330nm	2=插卡式	2:单纤双向TX和RX同波长	1=FC/APC
06=六合一	35=1350nm	3=盒式		2=FC/PC
08=八合一	.....			3=SC/APC
	53=1530nm			4=SC/PC
	55=1550nm			5=ST/
	57=1570nm			6=LC
	.....			S=Specify
	61=1610nm			