

# 岩田喷漆枪W101 手动喷漆枪W101

产品名称	岩田喷漆枪W101 手动喷漆枪W101
公司名称	深圳市龙华新区民治富明达商行
价格	650.00/支
规格参数	品牌:岩田喷枪 型号:w101
公司地址	中国广东深圳深圳市
联系电话	0755-29672058 15012609675

## 产品详情

产气量足够的压缩机和容量合适的储气罐，压缩空气管道直径大小是获得足够压缩空气量的关键，特别是压缩空气软管的内径至少应该有8毫米，这样可以避免压力降得太多，应采用抗静电、耐稀料、耐高温、耐磨和抗压的喷漆专用软管。

### 三、喷幅控制扭

喷幅控制扭是用于喷幅的无级调整：左旋：调大喷幅，右旋：调小喷幅。

### 四、涂料流量的控制

根据涂料粘度和要求调整流量，通常涂料流量控制钮是完全打开的，以岩田WA-101高雾化喷枪为例，如涂料的粘度为，涂4杯粘度计的15-16S,在流量控制阀拧紧后，松开2.5-3圈即可喷出最佳雾化效果。

### 五、正确调试枪尾压缩空气进口压力

以岩田WA-101高雾化枪为例，只需要2.0-2.5巴的压力即可足够最佳雾化效果。

### 六、喷涂距离

为了避免超范围喷涂和喷涂效果不良，须由喷枪类型和涂料决定气帽与工件的距离，如岩田WA-101高雾化喷枪的最佳喷涂距离为20cm。

### 七、喷涂速度

由于不同的喷枪型号、涂料粘度、气压、喷幅、喷涂距离要求不一样，喷涂速度也不一样，以岩田WA-101高雾化喷枪为例：如粘度为15-17s、气压为2.5巴、喷幅为全开、距离为20cm。那么最佳喷涂速度为每秒80-100cm移动，按以上的数据操作喷涂出来的雾化效果是最好的，也是最省料的。

## 八、喷幅重叠

在喷涂时喷幅重叠是：平喷为2/1重叠，湿喷为3/2重叠。

## 九、喷涂角度

喷涂的时候，喷枪与工件应保持90度。也就是工件与喷枪枪针应保持垂直90度。

## 十、用后清洁

每次使用后的喷枪必须及时清洗干净，不要把喷枪长时间浸泡在稀料里，这样会使喷枪的密封圈老化，造成喷枪的损坏。同时应注意喷嘴的拆装顺序，应先拆顶针，再拆气帽，最后再拆枪嘴，安装时以逆顺序进行，清洗后可在喷枪的活动部位加上适量的喷枪专用润滑油。

## 十一、喷嘴套装

更好喷嘴套装时，应选一套与喷枪相同型号的。喷嘴套装包括：检验合格的喷针组件、喷嘴和气帽，气帽应放在标记位于其上的位置，只有原装零件能够确保最高的质量和使用寿命