

岩田W101高雾化面漆喷枪日本岩田w101喷枪

产品名称	岩田W101高雾化面漆喷枪日本岩田w101喷枪
公司名称	深圳市龙华新区民治富明达商行
价格	650.00/支
规格参数	品牌:岩田喷枪 型号:w101
公司地址	中国广东深圳深圳市
联系电话	0755-29672058 15012609675

产品详情

功能與特點進氣壓力可依您的需求自由調整(2.5~3.0bar)，減少塗料反彈，節省塗料，瘦長的霧化噴幅，霧化均勻，噴幅大，顆粒細，效果特佳，噴塗效率高，速度快。具有多種噴嘴口徑供選擇，可搭配多種噴蓋，讓您使用更方便。塗料通道皆為不銹鋼材質，噴嘴和頂針不銹鋼S1材質，適合噴塗水性塗料。

噴塗時，進氣壓力依您的需求自由調整，建議將壓力置於2.5-3.0kg/cm²之間，可減少塗料反彈，噴幅大，霧化效果佳，噴塗效率高，速度快。

噴嘴和頂針，採用不銹鋼且經熱處理，可延長噴槍使用期限。

多種噴嘴口徑可供選擇，亦有各種噴蓋供您搭配，讓您使用更為方便。

適合大量塗裝使用，可裝置在機器手臂或自動塗裝機器設備上。

油漆噴槍的必要配置 1) 噴槍的分類&型號。噴槍的種類&型號很多種，市面上各種塗裝設備製造廠家的命名方法雖會有所不同，但是大體上會有以下幾種分類方法。這裡我們可以憑藉幾種方式來辨別。

2) 按照噴嘴類型可分為對嘴式，扁嘴式2種。3) 按照供漆方式可分為虹吸式、重力式、壓送式3種。

(2) 噴槍的選擇也很關鍵，可以看看噴槍有哪些選擇

1) 可以根據汽修企業施工對象的不同來選擇。

比如對於普通客車、貨車的漆面的噴塗，可以選用PQ-1型國產噴槍，優點是其價格低，易於維護。假如對塗裝質量要求較高的施工中，我們建議還是選用國產扁嘴虹吸式或進口噴槍。可以滿足絕大多數塗裝質量要求。

2) 可以根據維修施工作業量的大小選擇，有大、中、小型噴槍。經過實踐得出小型噴槍出漆量每分鐘少於100g，中型噴槍每分鐘出漆量在180g左右，大型噴槍每分鐘出漆量在200g以上。這樣就可以

有目的地选择喷枪的大小。

3) 可以根据油漆喷涂施工项目的不同来选择。一般来说，如果要是喷涂底漆大多采用大口径喷枪，如果要是喷涂中间涂层有时会采用中口径喷枪，如果要是喷涂面漆时会采用小口径喷枪多一些。

4) 遇到专门漆面修补施工中，可优先选用专门的修补用喷枪。

5) 针对喷枪配套设备的配置。在油漆涂装施工中，要是喷枪是无法完成的工作，还需要根据油漆涂装施工的要求以及施工条件，选择合适的空气压缩机，空气过滤器及导气软管，这个时候可参照不同喷枪的具体说明进行具体配置。

进气调整和喷幅调整，? 涂料吐出量调整，? 设置在器械设备? 外，? 可遥控操作，? 独立控制，减少操作上的困扰。适合大量涂装使用，可装置在机械手臂或自动化涂装器械设备。

进气压力可依您的需求自由调整(2.0 ~ 2.7bar)，喷盖内空气压力只有0.7bar以下，减少

涂料反弹，涂料附着率高，节省涂料20 ~ 30%，喷副大，颗粒细，效果特佳，喷涂效

率高。喷涂金属粉涂料，能将金属粉均匀显现出来，不会沉淀

产气量足够的压缩机和容量合适的储气罐，压缩空气管道直径大小是获得足够压缩空气量的关键，特别是压缩空气软管的内径至少应该有8毫米，这样可以避免压力降得太多，应采用抗静电、耐稀料、耐高温、耐磨和抗压的喷漆专用软管。

三、喷幅控制扭

喷幅控制扭是用于喷幅的无级调整：左旋：调大喷幅，右旋：调小喷幅。

四、涂料流量的控制

根据涂料粘度和要求调整流量，通常涂料流量控制钮是完全打开的，以岩田WA-101高雾化喷枪为例，如涂料的粘度为，涂4杯粘度计的15-16S,在流量控制阀拧紧后，松开2.5-3圈即可喷出最佳雾化效果。

五、正确调试枪尾压缩空气进口压力

以岩田WA-101高雾化枪为例，只需要2.0-2.5巴的压力即可足够最佳雾化效果。

六、喷涂距离

为了避免超范围喷涂和喷涂效果不良，须由喷枪类型和涂料决定气帽与工件的距离，如岩田WA-101高雾化喷枪的最佳喷涂距离为20cm。

七、喷涂速度

由于不同的喷枪型号、涂料粘度、气压、喷幅、喷涂距离要求不一样，喷涂速度也不一样，以岩田WA-101高雾化喷枪为例：如粘度为15-17s、气压为2.5巴、喷幅为全开、距离为20cm。那么最佳喷涂速度为每秒80-100cm移动，按以上的数据操作喷涂出来的雾化效果是最好的，也是最省料的。

八、喷幅重叠

在喷涂时喷幅重叠是：平喷为2/1重叠，湿喷为3/2重叠。

九、喷涂角度

喷涂的时候，喷枪与工件应保持90度。也就是工件与喷枪枪针应保持垂直90度。

十、用后清洁

每次使用后的喷枪必须及时清洗干净，不要把喷枪长时间浸泡在稀料里，这样会使喷枪的密封圈老化，造成喷枪的损坏。同时应注意喷嘴的拆装顺序，应先拆顶针，再拆气帽，最后再拆枪嘴，安装时以逆顺序进行，清洗后可在喷枪的活动部位加上适量的喷枪专用润滑油。

十一、喷嘴套装

更好喷嘴套装时，应选一套与喷枪相同型号的。喷嘴套装包括：检验合格的喷针组件、喷嘴和气帽，气帽应放在标记位于其上的位置，只有原装零件能够确保最高的质量和使用寿命