

# 精准CCD精雕机

产品名称	精准CCD精雕机
公司名称	东莞市迪奥数控设备有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:迪奥数控 型号:DA-600T
公司地址	东莞市大岭山镇连平村连平圩工业园
联系电话	0769-82766709 13823137775

## 产品详情

产品特点： CCD定位单头精雕机前后两排6个真空治具， CCD全自动扫描一次加工。 适合高品质one-glass的加工。 控制柜采用工业空调循环散热， 控制柜实现全密封， 确保电气性能的稳定及长久可靠。 水箱采用多阶过滤设计， 可有效降低玻璃粉末再循环， 推拉设计更具人性化。 环形16喷嘴， 分上下两层， 交叉结构， 确保360度喷水， 有效控制玻璃加工时的崩边， 确保磨头的使用寿命达到最长

机器说明 Machine Specifications				
项目/机型 ITEM/MODEL	CCD定位单头精雕机			CCD
加工材料 WORK MATERIAL	亚克力/PC/PET	手机玻璃	亚克力/PC/PET	
工作台 WORK TABLE				
工作台形式 Table	T型槽+真空平台	T型槽+治具	T型槽+真空平台	
工作台尺寸 Table size	700 × 500mm	500 × 400mm	700 × 500mm	700 × 500mm
最大工作负重 Table load capacity	100kg			
工作行程 MOVEMENT & RANGE				
单头加工 Single head processing	600 × 500 × 120mm			350
双头同时加工 Two-headed simultaneously				( 250/3
双主轴中心距 Two-headed center distance				250mm
主轴鼻端至工作台面 Spindle nose to work table	130mm			

机床精度 ACCURACY			
轴运动定位精度 Positioning accuracy		0.008/300mm	
轴重复定位精度 Repeatability accuracy		0.005mm	
主轴 SPINDLE			
主轴功率 Spindle power		1.2/ 1.5 Kw(可选)	1.2/ 1.5
主轴转速 Spindle speed range		24000/40000/60000 rpm (可选)	24000/40
换刀形式 Change cutters form		气动方式 (可选: 手动方式)	气动方式
夹具规格 Collet		6 6/4、6/3.7变径套	6 6/4
进给速度 FEEDING SPEED			
最大快速进给速度 Rapid traverse		15m/min	
最大切削进给速度 Cutting feed rate		9m/min	
所需动力机床尺寸 POWER / SIZE			
气压 Air pressure		0.7 ~ 0.8mp	
真空吸力 Pull of vacuum		-(0.06-0.08)mp	
电源要求 Power spec.		220v/380v(可选) 接地	
机台外罩 Shape sheet metal		标配半罩式 (可选全罩式)	
总功率 Total Power		4.5KW	
重量 Machine weight		1700kg	
机台外形尺寸 Machine size		1470*1200*1600mm	

数码控制系统 NC Specifications

控制系统	宝元/维宏/镗致	系统盘	
同时减速轴	4轴	数据盘	
最少移动单位	0.001mm	系统盘保护	读取,
显示器	系统专用配套显示屏	支持文件格式	DXF/PL
语言	中文/英文	手摇脉冲发生 器	

其它 标准配件 Other standard parts

Z轴 自动对刀仪	METROL	数显型注油机	
MPG	宝元/维宏/镗致	工作灯	LED灯
喷水装置	360°全方向 喷水装置	制具	亚克力

本公司对产品规格，设计特性均不断研究改进，上述参数若有更改恕不另行通知！