

YG026DK型台式电子织物强力机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | YG026DK型台式电子织物强力机 |
| 公司名称 | 泉州市美邦仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:美邦 |
| 公司地址 | 福建省泉州市南安县国家大学科技园 |
| 联系电话 | 86-0595-68900281 15259760181 |

产品详情

【适用范围】：

用于织物、纸张、织带、非织造布、皮革及橡胶等材料的抗拉伸断裂强力及断裂伸长（率）的测试。

【相关标准】：

GB/T3923.1/2、GB/T 3917.1/2/3/4/5、GB/T19976、ISO13934.1、ISO13935.1、ISO9073.3/4、ASTM D5035、ASTM D2261等

【仪器特性】：

- 1、铝合金型材立柱，外观大方，美观；
 - 2、松下交流伺服驱动，滚珠丝杆，可做宽范围速度设定，适合各种材料力学性能检测。
 - 3、进口传感器，测力精度高于0.2%F·S. 4、配备联机接口，专业开发材料强力检测软件，不仅可打印，保存测试试样报告，也可为材料分析试验提供试验数据。
 - 5、根据客户需要可提供各种标准测试功能，也可根据客户要求定制。
 - 6、拉伸与顶破测试不需更换传感器。
 - 7、国内首创试样测试与数据处理软件采用多线程处理，测试真正做到零等待。
- ### 【技术参数】：
- 1、等速伸长（CRE）原理，微机控制，配电脑可支持联接通讯 2、测力范围：满量程的1%~100%

| | | | |
|-----|------|-------|-------|
| ?? | 50? | 250? | 500? |
| ??? | 500N | 2500N | 5000N |

- 3、测试精度：0.2%F·S 4、拉伸速度：0.01-1000 mm/min 5、有效动程：600mm 6、夹持方式：手动
- 7、电 源：AC220V 50Hz 200KW 8、外形尺寸：670×480×1440mm 9、重 量：147Kg