

YG026DB型台式电子织物强力机

产品名称	YG026DB型台式电子织物强力机
公司名称	泉州市美邦仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美邦
公司地址	福建省泉州市南安县国家大学科技园
联系电话	86-0595-68900281 15259760181

产品详情

【适用范围】：用于棉、毛、麻、丝、毛纤织物、无纺布、纸张、织带及非织造布的抗拉伸断裂强力及断裂伸长的测定。【符合标准】：GB/T 3923.1 断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.2 断裂强力的测定（抓样法）GB/T 3917.2 裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T 19976 顶破强力的测定钢球法ISO 13934.1 条样法断裂强力和断裂伸长率的测定ISO 13934.2 抓样法断裂强力的测定ISO 13935.1 条样法缝线强力的测定ISO 13935.2 抓样法缝线强力的测定ASTM D5035 断裂强力和断裂伸长率的标准测试方法(条样法) ASTM D2261 单舌法测定织物的撕破强力

- 【仪器特性】：1、液晶显示，薄膜面板，中文人机界面。
2、交流伺服驱动，滚珠丝杆，可做宽范围速度设定，适合各种材料力学性能检测。
3、进口传感器，测力精度高于0.2%F·S。4、配备联机接口，专业开发材料强力检测软件，不仅可打印，保存测试试样报告，也可为材料分析试验提供试验数据。
5、根据客户需要可提供各种标准测试功能，也可根据客户要求定制。
6、拉伸与顶破测试不需更换传感器。
7、国内首创试样测试与数据处理软件采用多线程处理，测试真正做到零等待。【技术参数】：
1、工作模式:等速伸长(CRE)原理，微机控制、液晶中文显示、支持联机通讯
2、测力范围:满量程的1%~100%

??	50?	250?	500?
???	500N	2500N	5000N

- 3、测试精度: 0.2%F·S 4、拉伸速度:0.01~1000mm/min 5、最大伸长:600mm 6、加持方式:手动
7、电 源:AC220V 50HZ 200W 8、外形尺寸:670×480×1440mm 9、重 量:147Kg