

YG033B型数字式撕裂仪

产品名称	YG033B型数字式撕裂仪
公司名称	泉州市美邦仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美邦
公司地址	福建省泉州市南安县国家大学科技园
联系电话	86-0595-68900281 15259760181

产品详情

【适用范围】：YG033B是一台功能强大的、多行业通用的仪器，经过大范围的重新设计，具有现代化的外观和一系列的新功能，在价值上、准确性、安全性和灵活性上都更胜一筹。该产品采用冲击摆锤法测定织物的撕破强力，也可用于测定纸张、塑料布、薄膜、电工胶布、金属薄片等材料的撕破强力。

【符合标准】：纺织品:GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力的测定 ASTM D1424、DIN 53862、EN ISO 13937-1、ISO 4674-2、ISO 9290、M&S P29、NEXT 17、NF G07-149 纸张:GB/T 455、APPITA P 400、ASTM D 689、BS 4468、CSA D9、DIN 53128、EN 21974、ISO 1974、JIS P 8116、PAPTAC D9、SCAN P11、TAPPI T414、UNI 6444 塑料:GB/T 11999、ASTM D1922、ISO 6383-2、JIS K 7128-2、NF T54 141 无纺布:ASTM D5734、WSP 100.1 【仪器特性】：

- 1、先进的计算方法（势能法计算），确保精确测试和良好的重复性。
 - 2、微控制系统，自动测试、计算、分析结果，打印测试报表，上传测试数据。
 - 3、人性化操控系统，中英文操作界面，操作简单便捷，所有按键为功能软键，操作面板简洁明了。
 - 4、可在主机内自由查阅所有数据及统计结果。
 - 5、测试单位可以在N、gf、cN和cP之间选择并自动换算，适应不同标准要求。
 - 6、气动试样夹持和摆锤释放，确保夹持力一致，并能减少操作强度。
 - 7、自动对试样切口，确保切口形状一致，并能减少操作强度。
- 【技术参数】：1、标准重锤砝码(A-C):16N,32N,64N 2、测试精度: $\pm 0.2\%F \cdot S$ 3、撕裂长度:43mm 4、切口长度:20 \pm 0.1mm
5、试样尺寸:100 \times 63mm 6、试样夹持:气动方式 7、工作电源:AC220V 50Hz 100W
8、外形尺寸:490 \times 430 \times 680mm 9、重量:30Kg