

KM9106便携式综合烟气分析仪

产品名称	KM9106便携式综合烟气分析仪
公司名称	深圳市德图远大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KIMO 型号:KM9106
公司地址	深圳市南山区深南大道188号新豪方大厦14E
联系电话	0755-26611210 18675511466

产品详情

km9106便携式综合烟气分析仪适用于多种行业的锅炉气体污染排放分析，热工分析，燃烧过程研究等。可同时测量和计算7种气体和18个燃烧参数，特别提示O₂传感器寿命、机器稳定度、电池容量等仪器关键运行参数。

高效、长寿的传感器及后处理，自动修正交叉干扰。

红外分析模块可测量浓度高达50%的CO₂和10000ppm的HC。

操作员可自行设定采样、打印和数据采集周期，可存储多达2000组测试结果，不仅可供操作人员日后查询，也可下载到计算机使用软件fireworks进行分析和报表。

技术特性

项目 分辨率 精度 范围

测量 O₂ 0.1% -0.1%+0.2% 0 ~ 21%

CO 1ppm +20ppm <400ppm

+5% <2000ppm

+10% >2000ppm 0 ~ 10000ppm

SO₂ 1ppm +5ppm <100ppm

+5% >100ppm 0 ~ 5000ppm

no 1ppm +5ppm<100ppm

+5%>100ppm 0 ~ 5000ppm

no2 1ppm +5ppm<100ppm

+5%>100ppm 0 ~ 1000ppm

烟气温度 0.1 +1 0 ~ 600

环境温度 0.1 +1 0 ~ 50

压力 0.01mbar +0.5% 0 ~ 150mbar

计算 co2 0.1% +0.3% 0 ~ 99.9%

nox 1ppm +5ppm<100ppm

+5%>100ppm 0 ~ 6000ppm

净温度 0.1 +1 0 ~ 600

效率 0.1% +1.0% 读数 0 ~ 99.9%

过空系数 0.1% +0.2% 0 ~ 2885.0%

损失 0.1% +0.2% 0 ~ 99.9%

co/co2 0.0001 +0.01 0 ~ 0.9999

标准配置 主机 450mm x230mm x 300mm

手操器 220mm x 55mm x120mm

标准探针 350mm x 8mm 烟气导管 5m

充电器 操作手册

总重量 9.5kg

任选配置 红外co2+hc分析模块

1000mm 探针

1200 高温探针

烟黑探针

fireworks 分析软件

<http://www.chinajoyo.net.cn>