KM9106便携式综合烟气分析仪

产品名称	KM9106便携式综合烟气分析仪
公司名称	深圳市德图远大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KIMO 型号:KM9106
公司地址	深圳市南山区深南大道188号新豪方大厦14E
联系电话	0755-26611210 18675511466

产品详情

km9106便携式综合烟气分析仪适用于多种行业的锅炉气体污染排放分析，热工分析，燃烧过程研究等.可同时测量和计算7种气体和18个燃烧参数,特别提示o2传感器寿命 机器稳定度 电池容量等仪器关键运行参数

高效、长寿的传感器及后处理，自动修正交叉干扰

红外分析模块可测量浓度高达50%的co2和10000ppm的hc

操作员可自行设定采样、打印和数据采集周期，可存储多达2000组测试结果，不仅可供操作人员日后查询也可下载到计算机使用软件fireworks进行分析和报表

技术特性

项目 分辨率 精度 范围

测量 o2 0.1% -0.1%+0.2% 0 ～ 21%

co 1ppm +20ppm<400ppm

+5%<2000ppm

+10%>2000ppm 0 ～10000ppm

so2 1ppm +5ppm<100ppm

+5%>100ppm 0 ～5000ppm

no 1ppm +5ppm<100ppm

+5%>100ppm 0 ～5000ppm

no2 1ppm +5ppm<100ppm

+5%>100ppm 0 ～1000ppm

烟气温度 0.1°C +1°C 0 ～600°C

环境温度 0.1°C +1°C 0 ～50°C

压力 0.01mbar +0.5% 0 ～150mbar

计算 co2 0.1% +0.3% 0 ～99.9%

nox 1ppm +5ppm<100ppm

+5%>100ppm 0 ～6000ppm

净温度 0.1°C +1°C 0 ～600°C

效率 0.1% +1.0% 读数 0 ～99.9%

过空系数 0.1% +0.2% 0 ～2885.0%

损失 0.1% +0.2% 0 ～99.9%

co/co2 0.0001 +0.01 0 ～0.9999

标准配置 主机 450mm x230mm x 300mm

手操器 220mm x 55mm x120mm

标准探针 350mm x 8mm 烟气导管 5m

充电器 操作手册

总重量 9.5kg

任选配置 红外co2+hc分析模块

1000mm 探针

1200°C 高温探针

烟黑探针

fireworks 分析软件

http://www.chinajoyo.net.cn