

棉用浴中抗皱剂 YC-0111

产品名称	棉用浴中抗皱剂 YC-0111
公司名称	东莞市永诚纺织品有限公司
价格	5.00/KG
规格参数	品牌:永诚 型号:YC-0111
公司地址	广东东莞市沙田镇西太隆西太隆工业区
联系电话	86 0769 81697458 1354373715813392310158

产品详情

【产品简介】又名：浴中防皱剂，本品是特殊的浴中柔软抗皱剂，有效降低纤维之间，纤维与染缸之间的摩擦，起润滑和柔软作用，防止出现折痕及擦伤。

【主要成分】特殊的高分子聚合物

【产品性状】外观：透明糊状 离子性：阴/非离子

PH 值：5~7 溶解性：易溶于水

稳定性：耐硬水、电解质、弱酸、碱

【产品特点】

- 1.藉本品产生分子间力，使纤维、纱线、织物之间的粘著强制隔开，增加溜滑性，降低纤维/纤维、纱线/纱线、织物/织物、纤维/设备、纱线/设备、织物/设备间摩擦系数，防止折痕的产生，同时具有较好的柔软效果，并防止纱线、织物因摩擦而起毛。
- 2.本品具有优越的匀染效果，优越的耐硬水及耐盐性。
- 3.本品主要用于棉、毛、丝、合纤等纤维制造的纱线、织物染整加工中的添加剂（防止折痕、防止起毛、匀染）
- 4.不属于油脂类的衍生物或线性化合物，不会附著或吸入纤维内和染料产生凝集甚至沉淀。

5. 大多数的浴中柔软剂多少均有缓染效果，影响上色率，甚至产生色相变化，而本产品不发生这些问题。应用本品不影响织物的上色率及不引起色相变化。
6. 适用于各温度范围，对PH应用范围广泛，前处理，染色及一浴精练白染色均可适用。
7. 特殊阴/非离子性化合物，能与大多数的助剂配合，与其它助剂相溶性佳，增加浴中药剂利用率和加工均匀度。
8. 无泡，且高生物分解性，不影响成品摩擦色牢度。
9. 高温使用性能稳定，可在130 高温浴中及喷射染色机中使用；

【使用方法】 把粉状产品按0.5~1.5%浓度稀释成标准浓度使用

一般用量：1~5g/l（标准浓度）

先使织物在柔软浴中运行5~10分钟，再进行正常操作，可获得最佳抗皱效果。

【包装与贮存】 125kg/桶 室温密封保存，保质期一年。