

# FT55-RL2-PS-K4德国Sensopart漫反射传感器FT55-RL2-NS-L4 FT55-RL2-NS-K4

产品名称	FT55-RL2-PS-K4德国Sensopart漫反射传感器FT55-RL2-NS-L4 FT55-RL2-NS-K4
公司名称	深圳市展华仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国Sensopart 型号:FT55-RLH-NS-K4
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越时代大厦407-3
联系电话	86-075523303680 13613053014

## 产品详情

FT55-RL2-PS-K4德国Sensopart漫反射式光电传感器FT55-RL2-NS-L4 FT55-RL2-NS-K4光电开关FT55-RL2-PS-L4

产品说明：

F55系列传感器灵敏度非常高；带有背景抑制功能的光电接近传感器工作范围长达5000mm。即使在长距以及强烈的灯光下也可呈现清晰明亮的光斑。 F55系列传感器几乎涵盖了自动化领域的所有应用。无论是汽车制造业的零部件检测还是机械行业的分装工作，都可体现其优良的性能。通过环保认证的不锈钢外壳（IP69K）同样可适用于食品行业--涵盖了传感器使用的所有项目。

F 55 -- 高品质光电传感器长距检测传感器高度集成在精巧外壳内。

FT55-RHM-PS-L4带背景抑制功能的光电传感器。不锈钢外壳特别适用于食品行业。

FT55-RL2-PS-L4激光光电传感器在1.2m的工作范围内能检测微小的对比度。

可用水冲洗：无论是化学物质清洗，还是高压水枪的冲刷，都不能损坏F55系列传感器坚固的外壳。在清洗的过程中，由于其光滑的外壳，水珠不会附滞在其表面。

玻璃纤维加固的塑料外壳或不锈钢金属外壳（IP69K&IP67,Ecolab）。即使在白天也可呈现出清晰，明亮且带有锐利轮廓的光斑。精确的背景抑制和微小的黑白偏移。通过施教键和输入控制线可进行人性化的设置。通过电位器对背景抑制功能进行精确的调整。激光，红外光LED光源可选。操作安全，激光等级为1级。燕尾槽安装，校准简单。人性化的安装附件。

产品特性：

可检测微小的灰度值差异

可通过施教键和输入控制线对传感器进行调节

微小清晰的光斑

接口和线缆可旋转

技术参数：

工作范围：5...1200mm 光源：红色激光 655nm 开关频率：600Hz 响应时间：830us 输出方式：PNP/NPN 可选接线方式：线缆，3m，4-线 工作电压：10~30V DC