

# 供应1500V自熄管，高压自熄管，硅树脂玻纤套管

产品名称	供应1500V自熄管，高压自熄管，硅树脂玻纤套管
公司名称	广州市硕安绝缘制品有限公司
价格	.20/米
规格参数	品牌:硕安 型号:各种 产地:广州
公司地址	广州市番禺区钟村镇汉溪环村路6号
联系电话	020-23838145 13622891578

## 产品详情

1500V自熄管，高压自熄管，硅树脂玻纤套管

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性能、自熄性和柔软性，广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别
SGS-15	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C	1500V	1000V
SGS-25	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	2500V	1800V
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	4000V	3000V

SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A	7000V	5000V
--------	--------	---------	-----------	---	-------	-------

内径尺寸：(mm)

内 径		壁 厚	
标 称	公 差	A级最小值	B . C级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38	0.20
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46	0.23
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50	0.30
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54	0.35
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64	0.43

### 性能参数

项目	性能指标
耐高温性	200 ±2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹

水平燃烧	>30秒
燃烧 (VW-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200