

供应黑色硅树脂纤维管，环保黑色玻纤套管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应黑色硅树脂纤维管，环保黑色玻纤套管 |
| 公司名称 | 广州市硕安绝缘制品有限公司 |
| 价格 | .20/米 |
| 规格参数 | 品牌:硕安 型号:各种 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市番禺区钟村镇汉溪环村路6号 |
| 联系电话 | 020-23838145 13622891578 |

产品详情

黑色硅树脂纤维管，环保黑色玻纤套管

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性能、自熄性和柔软性，广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

技术指标：

| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 最低个别 |
|--------|--------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| SGS-15 | UL1441 | UL VW-1 | + 200 -10 | C | 1500V | 1000V |
| SGS-25 | UL1441 | UL VW-1 | + 200 -10 | B | 2500V | 1800V |
| SGS-40 | UL1441 | UL VW-1 | + 200 -10 | B | 4000V | 3000V |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|---------|-----------|---|-------|-------|
| SRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | + 200 -10 | A | 7000V | 5000V |
|--------|--------|---------|-----------|---|-------|-------|

内径尺寸：(mm)

| 内 径 | | 壁 厚 | |
|-----------|--------------|-------|-----------|
| 标 称 | 公 差 | A级最小值 | B . C级最小值 |
| 0.5-2.5 | + 0.25 -0.05 | 0.38 | 0.20 |
| 3.0-4.0 | + 0.30 -0.05 | 0.46 | 0.23 |
| 5.0-6.0 | + 0.35 -0.05 | 0.50 | 0.30 |
| 7.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.54 | 0.35 |
| 10.0-14.0 | + 0.70 -0.05 | 0.64 | 0.43 |

性能参数

| 项 目 | 性能指标 |
|-----|-----------------------|
| 耐温性 | 200 ± 2 168小时 1/2原电压值 |
| | |

| | |
|-------------|--------------|
| 热老化 | 260 、6小时、无裂纹 |
| 冷弯曲 | 无裂纹 |
| 水平燃烧 | >30秒 |
| 燃烧 (VW-1) | >30秒 |
| 水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
| 体积电阻 | 10 Wcm |
| 水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
| 连续使用温度范围 | -10 +200 |