

防腐漆 防腐涂料

产品名称	防腐漆 防腐涂料
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:SH919 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

919橡胶、改性树脂、防锈颜料、助剂、溶剂、铝银浆等组成的单组份919防腐漆。

主要特性：

*919防腐漆是根据电力系统根据电力建设防腐特点，新开发的很长的效专用涂料。

*涂层干燥快、耐磨性、电绝缘性、防火阻燃性、以及耐冻融老化等物理机械性。

*耐水、抗水渗透性、耐温差骤变性。

用途：

*很适用于户外旷野间输变线路器材、铁塔、变电所和电厂设备的很长防腐，还适用于建筑、港口、桥梁、船舶、石油化工等系统的油罐、管道、机械、冶金等行业的钢结构，混凝土结构的防腐涂装。

*919防腐漆单罐装，各种颜色可以选择，装饰性好、硬度高、耐磨、

颜色及外观：

*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

*比重： 约1.20kg/l

*粘度： 60-120/s

*干燥时间： 表干 3h , 实干 24h

*固体含量： 75/%

*附着力： 1/级

*冲击强度： 50/kg.cm

*柔韧性： 1/mm

建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

*919防腐底漆，919防腐中间漆。

表面处理：

*前道油漆全部干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。

施工条件：

*底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

*被涂底材温度低于0℃时，建议不能进行施工。

涂装施工：

*混合： 充分搅拌均匀。

*无气喷涂： 稀释剂： 919防腐漆稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

*空气喷涂： 稀释剂： 919防腐漆稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

*辊涂： 稀释剂： 919防腐漆稀释剂

稀释量：5-10%（以油漆重量比）

*清洗剂：919防腐漆稀释剂

注意事项：

*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包装：

*漆：25kg桶装

贮存：

*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。