

# 聚丙烯管道防腐面漆 聚丙烯管道防腐涂料

产品名称	聚丙烯管道防腐面漆 聚丙烯管道防腐涂料
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:JP53-22 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

## 产品详情

有塑料改性的氯化橡胶和无规聚丙烯为基料，加入耐腐蚀颜料、填料、添加剂和溶剂配制而成的聚丙烯管道防腐漆。

主要特性：

- \*涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、抗水渗透性。
- \*优良的电绝缘性，优良的耐化学介质性。
- \*抗霉菌性能强、干燥快、施工方便。

用 途：

- \*很适用于工业、农业、城市、建设中的金属、混凝土、埋地管道外壁的防腐蚀涂装。

颜色及外观：

- \*各色、漆膜外观正常。

基本参数：

- \*理论用量： 180-220g/平方米
- \*比重： 约1.20kg/l

\*粘度： 60-120/s

\*干燥时间： 表干 1h，实干 24h

\*固体含量： 75/%

\*附着力： 1/级

\*冲击强度： 50/kg.cm

\*柔韧性： 1/mm

建议涂装道数：

\*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

\*聚丙烯管道防腐底漆。

表面处理：

\*前道油漆全部干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。

施工条件：

\*底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

\*被涂底材温度低于0℃时，建议不能进行施工。

涂装施工：

\*混合： 充分搅拌均匀。

\*无气喷涂： 稀释剂： 聚丙烯管道防腐漆专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

\*空气喷涂： 稀释剂： 聚丙烯管道防腐漆专用稀释剂。

稀释量： 10-15%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

\*辊涂： 稀释剂： 聚丙烯管道防腐漆专用稀释剂

稀释量：5-10%（以油漆重量比）

\*清洗剂：聚丙烯管道防腐漆专用稀释剂

注意事项：

\*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

\*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

包 装：

\*漆：25kg桶装

贮 存：

\*存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。