

## 冷镀锌漆 冷镀锌底漆 冷喷锌涂料

产品名称	冷镀锌漆 冷镀锌底漆 冷喷锌涂料
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:E05-5 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

## 产品详情

冷镀锌漆，通常由气雾罐、气雾阀、锌粉和特殊专用树脂、助剂和抛射剂组成，通过特殊方法处理后高压灌装镀锌漆。易喷锌冷镀锌漆是一款使用方便的冷镀锌修补漆，采用进口高纯度锌粉和特殊专用树脂及助剂等制成的冷镀锌漆。

主要特性：

\*具有一般富锌底漆不具备能做到的重锌粉涂料，锌粉含量在95%以上。

\*优良的附着力，耐冲击性和柔韧性。

\*卓越的耐候性和保色保光性。

\*很强的抗老化性能和防腐蚀性能。

\*优良的耐水、耐盐水及耐化学品腐蚀性能。

\*突出的耐温变性，可经受冷热交变冲击。

\*具有较强的阴极保护耐腐效果，施工方便

\*干燥后的漆膜具有 很接近热镀锌表面的亮银色，漆膜坚固。

## 用 途：

\*冷镀锌漆主要是保护和修补加工后的镀锌板、钢结构、钢屋顶、门窗，受海水严重腐蚀的船舶设备，公用设备，冶金厂、水处理厂、造纸厂中的各种设施。

## 颜色及外观：

\*灰色、漆膜外观正常。

## 基本参数：

\*比重： 约2.50kg/l

\*干膜厚度： 约:0.5-1mm

\*理论用量： 约210g/m(以30um干膜计，不含损耗)

\*闪点： 约93c

\*干燥时间： 表干 10分钟，实干 24小时。

\*适用期： 8h ( 23 ± 2 )

\*锌料含量 (%) >95

\*耐盐雾性能 ( h ) /span> > 600

## 建议涂装道数：

\*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

## 后道配套：

\*环氧云铁漆，环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，8710互传网络防腐面漆等。

## 表面处理：

\*清除金属表面杂物和毛边，毛刺，还原光洁的金属表面。

\*清除漆面上的油脂杂物，为达到好的防锈性能，可选择的清除部分漆面，还原底层金属。

\*使用前和使用过程中充分摇匀。

\*禁止靠近火源操作。

\*很好的使用温度30度，喷口距离目标15--30cm均匀喷涂，保持漆层轻薄而均匀。

\*喷涂完毕后将罐身倒置并按动喷钮，直到只有气体喷出为止以清洁喷射阀门。

\*发生喷口堵塞时，可拧去阀门按钮，用细金属丝清洁槽和通气口。

#### 涂装施工：

\*无气喷涂： 稀释剂： 专用稀释剂。

稀释量： 0-5%（以油漆重量比）

喷嘴口径：0.4mm-0.5mm

喷出压力：20mpa-25mpa(200kg/cm-250kg/cm)

\*空气喷涂： 稀释剂： 专用稀释剂。

稀释量： 0-10%（以油漆重量比）

喷嘴口径：1.5mm-2.0mm

喷出压力：0.3mpa-0.4mpa(3kg/cm-4kg/cm)

\*辊涂： 稀释剂： 专用稀释剂

\*清洗剂： 专用稀释剂

#### 注意事项：

\*本产品内含有压力气体，请远离热源和明火；不得刺穿、撞击或焚烧气雾罐。

\*远离儿童存放。

\*本产品含有轻微的气味，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。

\*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

\*