

# 拉绳开关厂家供货全国低价

产品名称	拉绳开关厂家供货全国低价
公司名称	山东济宁铭扬机械设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区置城国际
联系电话	3292768 15562276807

## 产品详情

### 一、概述

双向拉绳开关也称紧急停机开关，是带式输送机必备的安全保护装置。它彻底改变了传统拉绳开关机械设计不合理、使用寿命短的痼疾。并采用了聚碳酸酯原料作为壳体与零件，此原料在工业、航空等领域中使用广泛，其具有防砸、防腐、坚硬及柔韧性强等特点，适合在不同的恶劣环境中使用。

### 二、产品主要用途与适用范围

拉绳开关主要用于带式输送机安全保护及防止胶带对周边人员造成伤害，如下：

**A紧急停机** 当胶带机在运行过程中出现异常情况时，只要拉一下就近的停机线缆就可以将胶带机停下来，避免人身或设备事故的发生。

**B禁止启动** 当维修人员没有撤离或尚存在其它异常情况时，只要将拉绳开关锁定在停机位置，就不用担心胶带机被误启动，检修人员的安全也就有了保证。

主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品是一种胶带输送机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用优质铝锭合金精密压铸，并采用进口行程开关。具有强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点。本产品内部采用国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可，符合GB12476.1-1990标准所规定的要求。工作原理：当胶带输送机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作，发出停机信号，达到停机效果，防止事故的扩大。

### 三、技术参数：

环境温度：-35 ~ +60

相对湿度：不大于90%

开关壳体：IP66防水、防尘

触点容量：5-10A

输出接点：双断点 速动 纯银

工作拉力：大于2.5公斤即可

复位方式：手动复位

锁定角度：20°

动作角度：30°

整机重量：3.8kg

可靠性：无故障工作三年

公司名：济宁铭扬机械设备有限公司

联系人：李雨

联系电话：15562276807 0537-3292768

传真：0537-3292768

网址：<https://shusongji.munyoo.com>

地址：济宁市高新技术开发区