

# 高性价比的 数字量采集模块，2路输入2路输出

产品名称	高性价比的 数字量采集模块，2路输入2路输出
公司名称	深圳市中联创新自控系统有限公司营销部
价格	面议
规格参数	品牌:康耐德 型号:C2000 MD22
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
联系电话	0755-88865168-879

## 产品详情

C2000 MD22为2路数字量输入（DI）和2路数字量输出（DO）采集设备，DO可以输出常开（NO）、常闭（NC）两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议，可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。

本产品具有良好的扩展性能，使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式，灵活地通过M244，M244-A，M281，M281-A，M2IA，M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入，并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。

特点：

2路数字量输入；

2路数字量输出；

I/O与系统完全隔离；

采用Modbus RTU通讯协议；

RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护；

电源具有良好的过流过压、防反接保护功能；

丰富的指示灯，全面查看状态，及时排查故障；

安装方便。

## 1.2 技术参数

数字量输入接口	DI	2路干接点输入
	DI保护	过压小于60V , 过流小于100mA
数字量输出接口	DO	2路C型继电器
	DO触点容量	2A/30VDC 1A/125VAC
	DO有保护	防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口通信参数	接口类型	RS485
	波特率	1200~115200bps
	数据位	8
	奇偶校验	None
	停止位	1
	流量控制	None
	通讯协议	Modbus RTU
	串口保护	1.5KV

	串口防雷	500W
	串口过流, 过压	小于240V, 小于80mA
电源参数	电源规格	9-24VDC (推荐12VDC)
	电流	200mA@12VDC
	功耗	小于2W
	浪涌保护	1.5kW
	电源过压, 过流	60V, 500mA
工作环境	工作温度、湿度	-25~85 , 5~95%RH, 不凝露
	储存温度、湿度	-60~125 , 5~95%RH, 不凝露
其他	尺寸	72.1*121.5*33.6mm
	保修	5年质保