

广材WA-K(L)微机控制电液伺服卧式拉力试验机/广州试验机

产品名称	广材WA-K(L)微机控制电液伺服卧式拉力试验机/广州试验机
公司名称	广州市广材试验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:广材试验机 型号:WA-K(L)
公司地址	广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号
联系电话	86-02083333222/83331988 13902214431

产品详情

一、适用范围

wa-k(l)微机控制电液伺服卧式拉力试验机用于较长的柔性及刚性材料、结构件和成品件的拉伸性能试验。增配其它试验用具还可以做结构件的拉伸性能试验。广泛用于管道工程、电力工程，桥梁工程，石油工业，工矿企业，科研院所和大专院校的结构实验室和力学实验室。

二、功能特点

按结构分为单空间、双空间、双油缸式三种方式；

油缸活塞与反力架之间通过球面支座及负荷传感器联接，使试样在拉伸过程受力更加均匀且无侧向力。

伺服液压源采用双泵系统，空载时低压大流量泵工作，完成活塞快进、快退；

加载时自动切换成小流量高压柱塞泵工作，消耗功率小；

电气控制台与油源为一体化设计。控制台内置全数字测控系统，油源系统为高精度压差伺服系统，电机消耗功率负荷变化而功率损耗小，发热量少，油温升高；

拉伸空间通过采用电动有级调整（每级500mm）方式，可方便快速地适应各种不同长度的试样要求。

保留手动阀，机器调试力值标定方便，并具有屏显机功能；

全数字测量控制器，分辨力高，且全程范围内不变化。可实现试验力、位移闭环控制，以多步骤方式控制恒试验力、恒位移、匀应力速率、匀位移速率；

计算机通过串行口与测量控制系统通讯，在中文windows2000/xp界面上用虚拟键盘操作。

试验框架上面设有钢丝网防护罩，防止试样拉断后飞溅。

试验空间，活塞行程等指标根据用户要求而定。