

电子万能拉力试验机合肥价格

产品名称	电子万能拉力试验机合肥价格
公司名称	合肥共惠仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:共惠仪器 型号:WDW-50
公司地址	合肥市包河经济开发区长春街南精仑汽车西工业 厂房
联系电话	0551-64322898 15956916711

产品详情

一、主要用途：

液晶显示泡沫板抗压试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能。 功能与特点： 1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。 2、万向节采用十字插销结构，而且具有摆角限制功能，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。 3、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。 4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过流、过压、过载等保护装置。。 5、选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。 二、主要技术指标：

型号	0.5吨	1吨	2吨
最大试验力	500N	10KN	20KN
量程	0N-500N	0N-10KN	0N-20KN
试验力准确度	优于 ± 1%	优于 ± 1%	优于 ± 1%
位移分辨率	0.01mm	0.01mm	0.01mm

位移测量准确度	优于 $\pm 1\%$	优于 $\pm 1\%$	优于 $\pm 1\%$
拉伸行程	600mm或1000mm (可选)	650mm (可增大)	650mm (可增大)
压缩行程	600mm或1000mm (可选)	650mm (可增大)	650mm (可增大)
试验行程	600mm或1000mm (可选)	650mm (可增大)	650mm (可增大)
位移速度控制范围	1mm/min ~ 500mm/min (普通配置)	1mm/min ~ 300mm/min	1mm/min ~ 300mm/min
位移速度控制精度	优于 $\pm 1\%$	优于 $\pm 1\%$	优于 $\pm 1\%$
试验机级别	优于1级	优于1级	优于1级
变形示值误差	$\pm (50+0.15L)$	$\pm (50+0.15L)$	$\pm (50+0.15L)$
试验机尺寸	660*420*1350或1750 mm	660*420*1780 mm	660*420*1780 mm
外观	符合GB/T2611要求	符合GB/T2611要求	符合GB/T2611要求
成套性	符合标准要求	符合标准要求	符合标准要求
保护功能	试验机有过载保护功能	试验机有过载保护功能	试验机有过载保护功能
供电电源	220V , 50Hz	220V , 50Hz	220V , 50Hz