

# 一氧化碳检测报警气体分析仪器仪表零配件传感器

产品名称	一氧化碳检测报警气体分析仪器仪表零配件传感器
公司名称	靳朝阳
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:HANDAN 型号:OEM
公司地址	中国 河北 邯郸市复兴区 王郎电子市场b-55号
联系电话	13932018654

## 产品详情

品牌	HANDAN	型号	OEM
尺寸	108 mm × 52 mm × 22mm	材质	abs
用途	CO检测仪		

气体分析仪器仪表零配件大全：按键，面板，蜂鸣器，传感器，数码管，外壳，电池，充电器，集成电路等，遥控器，皮套。

1、测量范围：(0~1000) × 10<sup>-6</sup>co

2、基本误差

(0~100) × 10<sup>-6</sup>co时，不大于 ± (1.5+2.0%) 真值

>(100~500) × 10<sup>-6</sup>co时，不大于 ± 4.0%真值

>(500~1000) × 10<sup>-6</sup>co时，不大于 ± 10.0%真值

3、报警点：在全量程范围内任意设置，出厂时的默认设置为24 × 10<sup>-6</sup>co。

4、报警误差：± 1 × 10<sup>-6</sup>co。

5、报警方式和效果

方式：声、光报警

效果：声，离声源轴向距离一米远处，声强不小于75db；光，在暗处能见度不小于20m。

6、测定器分辨率： $1 \times 10^{-6} \text{co}$

7、响应时间：60秒。

8、连续工作时间：一次充电大于12h

9、使用电源：测定器用1400mah，锂电池加线流电阻的本质型电源，工作电流110ma，电压4.8v，最大短路电流不大于4.3 a。

10、防爆标志：exibi(150 )

11、外形尺寸：108 mm × 52 mm × 22mm

12、使用环境条件：温度：0~40 ；

相对湿度：< 98%rh ；

气压：80kpa ~ 116kpa

13、最大工作电流（报警时）：100ma ；