

# 干燥机海涵干燥盘式干燥机

产品名称	干燥机海涵干燥盘式干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:HA1555
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

## 产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

盘式干燥机内被干燥物料由顶部加热器连续不断地从加料口加入设备内，首先落到最上面第一层加热盘内圈盘面上，在中心主轴驱动的搅拌耙片的机械作用下，边翻动搅拌混合，边连续地由里向外缘推进移动，使物料以5~20mm薄层均匀地布满于整个加热盘面上，进行有效地接触传导干燥；而后不断地从外缘跌落到第二层大加热盘的外缘，再在耙片作用下，将物料从外向里移动到内圈，落到下层盘面的内圈。不断重复上述运动，一层层地不断移动和干燥物料，直至最底层，达到规定的产品含水率。最后从底部出料口由螺旋输送机排出，获得合格的干燥产品。

常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

盘式干燥机在生产中干燥作业经常遇到物料中的湿分不是水，而是溶剂如甲醇、乙醇、汽油、吡啶、石油醚、卤化烷烃、丙酮、甲醛等。干燥出的湿分为易燃、易爆或有毒，直接排入大气是十分危险的，也是不允许的。有的溶剂价格昂贵，直接排放也十分不经济。此时的湿分则必须回放。为此，可在密闭型盘式连续干燥器基本配置的基础上，物料进出口加装连续闭锁器保持干燥器内的微负压操作条件，还要加装冷凝器、溶剂回收罐和真空泵。干燥过程中从物料中逸出的湿分（溶剂蒸汽）经干燥器顶部的出口进入冷凝器，在冷却介质的冷却下冷凝为溶剂液体进入溶剂回收罐，其中的不凝气则经溶剂回收罐顶部的出口，由真空泵抽出排空。

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计

、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

盘式干燥机内被干燥物料由顶部加热器连续不断地从加料口加入设备内，首先落到最上面第一层加热盘内圈盘面上，在中心主轴驱动的搅拌耙片的机械作用下，边翻动搅拌混合，边连续地由里向外缘推进移动，使物料以5~20mm薄层均匀地布满于整个加热盘面上，进行有效地接触传导干燥；而后不断地从外缘跌落到第二层大加热盘的外缘，再在耙片作用下，将物料从外向里移动到内圈，落到下层盘面的内圈。不断重复上述运动，一层层地不断移动和干燥物料，直至最底层，达到规定的产品含水率。最后从底部出料口由螺旋输送机排出，获得合格的干燥产品。