

导热硅脂 - 高温导热硅脂 - 灰色导热硅脂生产厂家

产品名称	导热硅脂 - 高温导热硅脂 - 灰色导热硅脂生产厂家
公司名称	深圳市兴永为硅胶有限公司
价格	30.00/桶
规格参数	品牌:永为有机硅 型号:YW-310 比重:2.5-3.5
公司地址	深圳市龙华街道三联社区阁下一楼
联系电话	0755-27638206 13686454002

产品详情

散热膏 - 导热硅脂 - 高导热散热硅脂生产厂家、 YW-310 导热率3.5

兴永为硅胶15年专业生产LED硅胶,[导热硅胶](#)

,散热膏,防水密封胶,

家电粘接胶,电子电器固定胶,RTV硅胶,灌

封胶,汽车电器密封胶、[双组份导热灌封胶](#)

。工厂通过ISO9001，产品全部通过ROHS、REACH、PHSA认证、部分产品通过FDA、UL认证。

典型用途：

1. LED芯片、IC等发热元器件与散热器之间的导热
2. 无毒、无味、无腐蚀性、不溶胀。产品通过环保认证、无卤认证
3. YW-302 导热率1.2/W，YW-308 导热率1.8/W

YW-309 导热率2.5/W，YW-310 导热率3.5/W

此导热硅脂不会固化无粘接作用。

厂家直销，新客户免费试用样品，欢迎来电咨询索取。

专注有机硅生产15年，深圳第一品牌

特点和用途：

- 1.具有优异的导热、散热、电气、绝缘、防潮、防震、耐老化性能。
- 2.可在-50 —300 的温度范围内长期工作，温度变化时它的稠度变化极小，表现在高温不熔、不硬化、低温不冻结。
- 3.对铁、钢、铝及其合金和多种合成材料均无腐蚀作用；对塑料及橡胶不溶胀。
- 4.广泛用于导热、电气、绝缘、脱模、防污、防水、涂层、防震、阻尼及仪器分析等方面。

使用方法与注意事项：

- 1.将被涂覆表面擦（洗）干净至无杂质；可用刮刀、刷子、玻璃棒或注射器直接涂布或装填。
- 2.在使用过程中，有时会夹带少量空气，可通过静置、加压或真空排泡。

产品包装：

1Kg塑料桶（可根据客户要求）。

主要性能：

行业优势介绍：

认证证书：拥有完善的质量管理体系

联系电话：0755-27638206 QQ：1514117505
地址：深圳市龙华街道三联社区阁下工业园5栋一楼

兴永为有机硅官网 <http://www.szyongwei.com> 兴永为阿里巴巴网站<http://xinyongwei01.1688.com>

LED硅胶 <http://www.szyongwei.com/list-36-1.html>

单组份导热硅胶厂家硅橡胶NBR难度硬度高扯断伸长率要求高 橡胶NBR 硬 度:87 ± 5
扯断伸长率:250~650% 强度>6 耐寒性 22h:-35 弯曲无裂纹
空气老化:硬度变化:94h/90 ° 空气老化后变化0~+6A 空气老化:伸长率:94h/90 ° 250-650%
耐溶剂性:90 ° 油脂48h 250~550% 耐溶剂性:90 ° 油脂48h 重量变化-3~+8 难度在于
硬度87特别高,空气老化后和 油脂48h 后.扯断伸长率不满足.单组份室温固化硅胶-兴永为硅胶分享:配
方里的助剂是不是很多,造成耐油脂和老化性后,伸长率下降呢?这也是一个原因。多用点白炭黑,并
用点炭黑;应当可以达到。难点在:NBR材料 高硬度下的伸长率
和低温的兼顾,ACN含量不能选择太高的,预计用33的。门尼中等或稍低,如1052
3345这类的,填充少用白炭黑+炭黑填充,保障伸长率,增塑剂使用低温比较好的,如DOS这些 10PHR左
右,硫化体系,硫磺体系,高硫低促吧.用喷雾炭黑的用途是什么?喷雾炭黑加入后硫化胶弹性大、生热低
、变形小、橡胶的低温性能好,定伸应力较高但是不过拉伸强度还有这个伸长率较低,一般多用于特殊
硅橡胶制品。建议在炭黑的牌号选择,和比例上多下点工作这对强度和伸长率影响较大。

(本文来自深圳兴永为[led硅胶](#)有限公司整理分享)