

抽屉式波纹阻火器

产品名称	抽屉式波纹阻火器
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[抽屉式波纹阻火器](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_1259.html

	产品名称：	抽屉式波纹阻火器
	产品型号：	ZGB-II型
	产品口径：	DN50-600mm
	产品压力：	0.6-5.0MPa
	产品材质：	铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464
	税号：	310115312539830

一、抽屉式波纹阻火器概述：

抽屉式波纹阻火器也叫[ZGB-II型抽屉阻火器](#)

是用于安装原油、汽油、煤油、柴油、芳烃、硫等各类油品或其它化工物料的固定顶式储罐上，通常与呼吸阀，其主要功能是允许易燃易爆的气体通过，对外界传入储罐的火焰起有阻止与窒息作用。该阻火器可以与通气单独使用，其它规格产品可按用户要求提供。该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类低于60 的煤油、柴油、甲笨、原油等，可与呼吸阀配套使用，又可单独使用，内浮顶油罐通气管上，加油站通气管上。

二、抽屉式波纹阻火器工作原理：

大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成，对这些通道或孔量的小，小到只要能够通过火焰就可以。这样火焰进入阻火器后，就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够机理是器壁效应和传热作用。

三、抽屉式波纹阻火器主要技术参数：

ZGB-II抽屉式波纹阻火器性能指标	
阀体材料	碳钢WCB、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟PTFE
环境温度	480
公称压力(MPa)	0.6~5.0
防爆级别	BS5501: A、 B、 C

四、抽屉式波纹阻火器主要尺寸图表：

规格	D	A	B	C	H	重量 (kg)
DN50	50	110	140	114	210	25
DN100	100	170	205	150	284	45
DN150	150	225	260	185	375	65
DN200	200	280	315	230	445	85
DN250	250	335	370	276	500	110
DN300	300	395	435	276	500	—
DN400	400	495	535	335	520	—
DN500	500	600	640	400	550	—

五、抽屉式阻火器维修保养：

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期性进行检查，保养。

- 1、阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
- 2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，由公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。

