

# 诺广生产GW50微型齿轮马达和电机做成一体式

产品名称	诺广生产GW50微型齿轮马达和电机做成一体式
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	950.00/台
规格参数	上海诺广:齿轮马达 微型齿轮马达:小齿轮减速机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

## 产品详情

上海诺广减速机生产备有现货（GL50全封闭齿轮马达、GW50微型齿轮马达）；齿轮马达是输入压力流体，使泵壳内相互啮合的两个(或两个以上)齿轮转动的液压马达。但齿轮马达还有一种解释是指减速机和电机(马达)的集成体；这种集成体通常也可称为减速电机或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货；用齿轮马达的优点是简化设计、节省空间。1、齿轮马达是全封闭机电一体化设计；2、硬齿面斜齿传动，低噪声、高效率；3、整体结构小、重量轻，适应性强。4、该产品外形美观大方，线条流畅，利用数控加工中心生产，齿轮选用表面硬化钢精制而成，结构及其紧凑，运转噪音极低。电机符合iec相关标准，整机的适应性强，机械效率高，任意方位，安装亦无漏油现象。

齿轮马达在产生扭力与齿轮旋转方向一致时，输入压力油，齿轮马达即能输出扭矩和转速具有以下特点:

- 1、进回油通道对称，孔径相同，以使正反转时性能一样。
- 2、采用外泄漏油孔，一方面因为马达回油有此背压，另一方面因为齿轮马达正反转时其进回油腔也互相变化。如果采用内部泄油容易将轴端油封冲坏。所以齿轮马达最好采用外泄漏油孔。
- 3、对于轴向间隙自动补偿的浮动侧板的结构，必须适应正反转时都能工作的要求，同时困油卸荷槽也必须是是对称布置的结构。
- 4、使用滚动轴承较多，主要是为了减少摩擦损失，改善启动性能。

马达安装说明：

齿轮马达的输出轴上在安装传动件时，必须注意操作的柔和，禁止使用锤子等工具粗暴安装，最好

是利用装配夹具和端轴的内螺纹进行安装，以螺栓拧入的力度将传动件压入减速机，这样可以保护减速机内部零件不会受到损坏。齿轮马达在安装时，要特别注意传动中心轴线的对中，对中的误差不能超过减速机所用联轴器的使用补偿量。齿轮减速机按照要求对中之后，可以获得更理想的传动效果和更长久的使用寿命。

#### 减速机功能说明:

- 1、输出转速：6.9 ~ 460r/min
- 2、输出转矩：高至1500N.m
- 3、电机功率：0.12KW ~ 4KW
- 4、安装形式：H-底脚式 V-法兰式

#### 型号说明：

G型：G18、G22、G28、G32、G40、G50

GL型：GL18、GL22、GL28、GL32、GL40、GL50；GH型：GH18、GH22、GH28、GH32、GH40、GH50

GF型：GF18、GF22、GF28、GF32、GF40、GF50；GV型：GV18、GV22、GV28、GV32、GV40、GV50

CV型：CV18、CV22、CV28、CV32、CV40、CV50；CH型：CH18、CH22、CH28、CH32、CH40、CH50

ZL型：ZL18、ZL22、ZL28、ZL32、ZL40、ZL50；ZF型：ZF18、ZF22、ZF28、ZF32、ZF40、ZF50

更多相关的产品GL50/GW50齿轮马达、齿轮减速电机、K螺锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、WB微型摆线针轮减速机、T轮换向器、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、SWL丝杆升降机、MB无级变速器、P精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，们将为你提供完美的服务。本公司还提供加工英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、锥齿轮加工）等件加工。了解详细本公司产品欢迎致电上海诺广也可到网站咨询：<http://www.nuoguangsh.com/product/gxilie/5.html>