

欢迎来电订三键TB1215有机硅密封胶

产品名称	欢迎来电订三键TB1215有机硅密封胶
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	.01/支
规格参数	品牌:日本三键 型号:TB1212 外观:灰色
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

产品详情

日本三键TB1215的全称为Threebond1215的有机硅树脂液态垫圈密封胶，其耐热性良好，在温度较高的接合面也能够有效发挥密封功能。能够通过封填凸缘表面的间隙而彻底防漏。硬化后能够形成弹性体，从而具有优良的抗振动性和抗冲击性。

三键TB1215硅系液态垫圈密封胶技术参数：

主要成分：有机硅树脂

外观颜色：灰色

粘度：20Pa·s

比重（25℃）：1.55

拉伸强度：1.5Mpa

表面干燥时间：60min

拆卸性：良

坍塌流动性：流动性。

三键TB1215硅系液态垫圈密封胶主要特点和用途：

通用液态垫圈。

具有良好的耐发动机油性。

具有良好的耐齿轮油性。

因其腐蚀铜以及铜合金，所以不可用于密封状态下的铜以及铜合金。

根据使用地点与作业条件等选择最适当的产品型号：

TB1211 颜色白色，流动性，容易填充小的缝隙。

TB1211E 颜色白色，超流动性，TB1211的低粘度品，容易填充小的缝隙。

TB1212 颜色白色，非流动性，堆积性良好。

TB1215 颜色灰色，流动性，耐油性良好。

TB1216 颜色白色，非流动性，初期耐压性、耐齿轮油性良好。

TB1216E 颜色灰色，非流动性，耐油性、耐冷却性良好。

TB1217 颜色灰色，非流动性，初期耐压性、耐油性良好。

TB1217F 颜色灰色，非流动性，耐发动机油、耐冷却性及初期耐压性良好。

TB1217G 颜色灰色，非流动性，高伸长率，耐发动机油及初期耐压性良好。

TB1217H 颜色灰色，非流动性，高伸长率，耐发动机油及初期耐压性良好。

TB1220G 颜色透明色，流动性，电器、电子用，接点保护对用品