

全网低价售三键TB1212液态密封胶

产品名称	全网低价售三键TB1212液态密封胶
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	.01/支
规格参数	品牌:日本三键 型号:TB1212 外观:白色膏状
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

产品详情

日本三键TB1212以硅酮树脂为主要成份的白色膏状液态垫圈密封剂。可充分填充法兰面凸缘表面的间隙，而彻底防止泄漏。硬化后能够形成弹性体，从而具有优良的抗振动性和抗冲击性。其耐热性良好，在温度较高的接合面也能够有效发挥密封功能。

TB1212液态垫圈密封胶详细技术参数：

主要成分：硅酮树脂

外观状态：白色膏状

粘度：100Pas

比重（25）：1.05

硬度：A30

拉伸强度：2.0Mpa

表面干燥时间：20min

反应形态：脱肟

拆卸性：良

坍塌流动性：非流动性

延展率（%）：300

工作温度范围：-60-200（250）

规格：100G

TB1212液态垫圈密封胶产品主要是用途：

非流动性堆积性良好，可用于电气,电子部件的粘接、固定、密封、涂层和灌封。

产品根据使用地点与作业条件等选择最适当的产品型号：

TB1211 颜色白色，流动性，容易填充小的缝隙。

TB1211E 颜色白色，超流动性，TB1211的低粘度品，容易填充小的缝隙。

TB1212 颜色白色，非流动性，堆积性良好。

TB1215 颜色灰色，流动性，耐油性良好。

TB1216 颜色白色，非流动性，初期耐压性、耐齿轮油性良好。

TB1216E 颜色灰色，非流动性，耐油性、耐冷却性良好。

TB1217 颜色灰色，非流动性，初期耐压性、耐油性良好。

TB1217F颜色灰色，非流动性，耐发动机油、耐冷却性及初期耐压性良好。

TB1217G颜色灰色，非流动性，高伸长率，耐发动机油及初期耐压性良好。

TB1217H颜色灰色，非流动性，高伸长率，耐发动机油及初期耐压性良好。

TB1220G 颜色透明色，流动性，电器、电子用，接点保护对用品

郑重申明并保证：购买日本三键化工ThreeBondTB1212液态垫圈的客户，我司是可以提供客户相关资料如SGS、MSDS、TDS等技术性资料。