

# 原装正牌三键TB1530C各种电子用硅胶

产品名称	原装正牌三键TB1530C各种电子用硅胶
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	.01/支
规格参数	品牌:日本三键 型号:TB1503C 外观:透明色
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

## 产品详情

日本三键ThreeBondTB1530C是无溶剂型一液性湿气硬化型弹性粘接剂。以含有甲硅烷基的特殊聚合物为主成分，和空气中的微量水份反应硬化。和以前的粘着剂不同，经涂布后约7分钟（23℃、相对湿度50%），显现出强力的粘接性。在此阶段进行粘接的话，不需要使用预固定治具。和通常的胶粘剂一样，如果涂胶后立即将被贴物件合拢，经一定时间后也可以得到强力的粘接。

另一方面，通常的RTV Silicon可以使用的地方（胶剂、罐装剂等）本产品同样适用。因为不含有低分子环状硅氧烷，对电气接点无损害。

日本三键ThreeBondTB1530C相关技术参数：

- 1、颜色：透明
- 2、主要成分：含甲硅烷基的特殊聚合物
- 3、粘度：100Pa·s
- 4、不挥发成分：98%
- 5、比重（25℃）：1.31
- 6、拉伸强度：4.1Mpa

7、剪切强度：4.5Mpa

8、结皮时间：7min

9、硬度：A55

10、规格：150G、430G

日本三健ThreeBondTB1530C主要产品特点：

无溶剂，环保制品。

臭气较少。

单组分，速硬化。

不需要光·热的硬化设备。

具有初期粘接性，不需要临时固定。

由于是弹性粘接剂，所以剥离强度、耐振动·冲击的应力缓和性良好，对特殊材料的粘接性也非常良好。

金属、Plastic、橡胶、木材、无机材料及广泛的材料接触良好。

高摇变性、垂直面涂布时难垂落。

日本三健ThreeBondTB1530C的用途：

各种材料的粘接（万能胶）、密封、注型、灌封

郑重声明并保证：购买日本三健化工ThreeBondTB1530C的客户，我是可以提供客户相关资料如SGS、MSDS、TDS等技术性资料。