

水泥厂专用耐磨热电偶

产品名称	水泥厂专用耐磨热电偶
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	220.00/支
规格参数	品牌:上海精质自动化 型号:WRN-230N
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

一、[水泥厂专用耐磨热电偶](#)概述：

JZ系列水泥厂专用耐磨热电偶适用水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩等高温耐磨环境。针对水泥干法旋窑生产线有关三级筒、四级筒、五级筒锥体温度,分解炉中部、窑尾烟、窑头罩温度的测温特点,因普通耐磨热电偶因保护管材质问题,无法满足耐高温、耐冲刷的特种测温条件,导致热电偶使用寿命较短、条件经费加大、产品更换频繁、传输信号得不到保障、仪表长期处于警戒状态,同时给仪表维护增加了不少的工作量,这种现象是目前全国水泥行业所存在的普遍性问题。多年来,上海精质自动化科技有限公司对于耐高温、耐冲刷的热电偶套管材质进行了多项考证和研究,结合国外水泥生产工艺的特点,经过多次实验和在线使用证实NM再结晶热电偶具有使用寿命长、激变性能好、热传导系数高、抗氧化、抗热震、耐高温、耐腐蚀、耐冲刷、不结瘤、不结渣、安装使用方便等优点,可用于测量600~1200的特种测温场合,是我国现在的刚玉、高铝、石墨、氧化物碳化硅等材质的热电偶保护管所无法替代的。

自从用了我们公司的水泥厂专用耐磨热电偶后使用寿命比以前长了1-10倍。

二、[水泥厂专用耐磨热电偶](#)产品特性 专业设计,专业开发的温度测量仪表。精度高,使用寿命长。

激变性能好、热传导系数高。抗氧化、耐腐蚀。抗热震、耐高温。不结瘤、不结渣。

4~8毫米管壁厚度。快速反应功能,较强的稳定性。任意可供选择的保护管长度。

不需预热即可使用。适合于各个用户的多种安装方式。可选的就地显示。可选的内置变送器功能。

长距离传送过程中的抗干扰能力。使用环境温度范围宽,工作稳定可靠。

三、[水泥厂专用耐磨热电偶](#)主要技术参数：

电气出口：M20×1.5，NPT1/2

耐磨头硬度：HRC60-65

防护等级：IP65

www.china-shjzyb.com/

www.shzdhyb.com

www.shzdhyb3c.com

www.shzdhyb4c.com

具体情况还需具体分析。有些水泥厂用的耐磨热电偶损坏还是有其他原因的。比如：被石块或其他不明物体砸坏、安装位置的不准确、点火时瞬间高温烧坏、烧断等等。