

水利水电MGA滑块水工专用新材料

产品名称	水利水电MGA滑块水工专用新材料
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【水利mga滑块】基本说明

产品名称：水利mga滑块

产品别名：mga滑块、水工mga滑块、mga滑块工程塑料合金

产品型号：hhih460 × 230mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【水利mga滑块】详细概述

水利mga滑块华宏厂家直销，质量最优、价格优惠！采用全新进口原料，添加特殊稀有金属成分，经特殊工艺加工制作而成的均质聚合物，华宏为您提供原汁原味的水利工程塑料合金mga滑块产品的详细描述。

【水利mga滑块】优异特性

1、mga滑块具有良好的弹性和抗冲击性，能够较好地消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害；

- 2、mga滑块摩擦系数低、动静摩擦系数相差小，不会出现爬行现象，运行平稳；
- 3、mga滑块自润滑免维护，即使在干摩擦条件下也可正常使用；
- 4、mga滑块承载能力大、抗震性能好，既能承受较大的冲击载荷，也能承受冲击载荷，在受到大的负荷时，具有很好的柔韧性和自恢复性；
- 5、mga滑块耐磨损、耐腐蚀，比磨损率为 $107\text{mg}/\text{N}\cdot\text{m}$ ，较其它非金属材料提高了一个数量级，使用寿命大大提高。在电场、化学场、力场及酸、碱、盐介质条件下不腐蚀、不溶胀；
- 6、mga滑块不剥落、抗剪能力强；
- 7、mga滑块吸水率极低、尺寸稳定性好。

【水利mga滑块】设计要求

水利mga滑块主要做水利上的各种闸门主支撑滑块，具有承载力大，安装方便的特点。滑块用螺栓和闸门连接，工作面为平面和弧面两种。平面mga滑块工程塑料合金半径 $r=500\text{mm}$ ，与弧面轨道配合使用，轨道设计宽度 $b_0 = b+20\text{mm}$ (b 为滑块工作面宽度)。设计可以根据线荷载及摩擦系数要求按华宏设计手册直接选用，不锈钢对偶轨道面安装后应达到水利规范设计要求。mga滑块长度大于1000时，建议分段使用，滑块厚度根据具体工况可自行调整。

【水利mga滑块】提高性能

由于滑块具有良好的自润滑，水润滑性能，但是在有润滑的条件下，性能会很较大的提高。因此在可能的情况下，应尽可能改善润滑条件，以利于提高性能、延长使用寿命。同时，润滑脂的存在还可提高密封和防腐性能。润滑油脂应采用二硫化钼的锂基脂。

【水利mga滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水利mga滑块工程塑料合金详细介绍，如果您有任何问题或有意购买水利水电平面mga滑块产品，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.kenuo88.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>