

2015国网预付费带复位按钮孔透明电表箱计量箱

产品名称	2015国网预付费带复位按钮孔透明电表箱计量箱
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷龙 型号:GL 材质:PC/ABS
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

计量箱结构

- 1.计量箱采用上箱盖、下底座结构，整体关合严密，外形美观。
- 2.箱体的上盖和底座采用多点内隐式扣槽卡口结合的分体结构或采用门绞链的整体结构。采用多点内隐式扣槽卡口结构的，计量箱的长边应不少于三组扣槽，并具备防撬功能；采用门绞链结构的应为左侧内镶门绞链，门轴采用防锈蚀金属材料，能够开合自如，并具备防撬功能。
- 3.箱体要求有对流式通风孔，通风孔应采用栅格结构，并具备防雨水功能。 4.计量箱采用悬挂式或嵌入式安装方式，同时满足4.户外墙体安装和杆上安装条件，满足不同进、出线方位的要求，具备封闭性、防水性等要求。
- 5.电源进线、出线原则上不设置在同一侧，进线裸露部分应采取封闭措施，且满足固定要求。
- 6.采用多个计量箱拼装时，计量箱之间的进线部位应能采取封闭措施，且满足固定要求。

7. 计量箱内部电能表的安装方式应同时满足三点挂装式和卡槽式两种固定方式。

8. 为满足智能电能表“轮显按钮”按动操作的要求，计量箱上盖正面应有进行按动操作的开孔，开孔应采取防雨水措施，开孔边沿需经抛光处理，开孔位置和开孔直径见附件。

9. 为满足本地费控智能电能表“IC”卡操作的要求，本地费控计量箱上盖正面应设有进行“IC”卡操作的开槽和防护门，