

# 山东鲁兴厂家直销 赛高自喷漆 净重230g

产品名称	山东鲁兴厂家直销 赛高自喷漆 净重230g
公司名称	山东鲁兴胶业有限公司
价格	25.00/箱
规格参数	品牌:赛高 型号:301 净重:230g
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区
联系电话	0539-8520885 13562927585

## 产品详情

普通色自喷漆：

此漆应储存于40摄氏度以下，且空气流通处，远离火源，避免刺破或焚烧罐体，防止人为伤害；被喷物表面不得有灰尘、油脂、水蜡等。靠近物应加以保护。尽量避免在雨天或潮湿的空气中使用，以免影响效果。

主要成份:丙烯酸树脂、助剂、天那水、dme、lpg；

产品特性:本产品属快干热塑性丙烯酸气雾漆，具有施工操作灵活简便，喷涂雾化性好，喷出率高的特点，油漆干燥迅速，漆膜丰满度高，硬度，附着力，光泽，柔韧性，耐冲击等综合物性优，色彩丰富艳丽，装饰效果优良，并具有极好的保护功能，广泛应用于各种金属，表面处理过的木材，玻璃，abs塑料等多种底材的涂装。

使用方法：1、彻底去除需喷漆部位的油污、水渍和尘埃。2、用原子灰填平凹陷的部位并磨平。  
3、喷漆前必须上下左右摇动罐子约两分钟，至漆液充分混合均匀。  
4、距被喷物体表面约20-30厘米处，用食指压下喷头来回均速喷涂。  
5、采用多次喷法，每隔2分钟喷上薄薄一层，比一次完成效果更佳。  
6、如一次未喷完，存放前将漆罐倒置，压下喷头3秒钟，清理喷嘴余漆。

- 注意事项: 1、对不明材质, 请先小面积试喷, 10分钟后无不良反应则可使用。
- 2、喷漆时必须保持气雾罐正立且与水平面夹角不得小于45度。
  - 3、请在空气流通处施工, 环境宜阴凉干燥, 无灰尘, 有利于涂饰效果。
  - 4、请存放在儿童触及不到的位置。
  - 5、本品易燃, 请存放在0—45 的阴凉干燥处, 远离热源与明火, 严禁暴晒, 刺破或焚烧罐子。
  - 6、用完后将空罐倒置, 按下喷头放完罐里的残余气体, 并将空罐放到安全的场所。

- 应急处理: 1、如不小心喷在皮肤上, 请用肥皂水反复清洗, 直至所喷物完全稀释溶解。
- 2、若溅入眼睛应立即用清水冲洗, 并请医生确诊。
  - 3、使用时不慎吸入装有的气体, 有胸闷或感觉呼吸困难时, 请到空气流通处深呼吸, 如状况未缓解, 尽快寻求医生救助。