

隔音产品_地板隔音垫_隔音垫厂家

产品名称	隔音产品_地板隔音垫_隔音垫厂家
公司名称	北京静音宝声学材料有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:静音宝 型号:ST202 规格:50m*1m*11mm
公司地址	北京朝阳区金盏乡沙窝北路25号
联系电话	010-57188255 13581866775

产品详情

北京静音宝隔音垫

隔音产品_地板隔音垫_隔音垫厂家

芯材：PE

形状：卷板

材质：PE

产地：北京

等级：AAA

抗弯强度：强

抗压强度：中等

品牌：静音宝

形态：气泡状

规格：50m × 1m × 11mm

价格说明：所标价格为平米价

静音宝地面隔音垫隔声原理：

1、撞击声隔绝

通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的声能产生腔体共振，消弱声音的能量，达到隔绝撞击声的目的。

2、空气声隔绝

通过纳米泡沫腔体共振效应来改变声音传播的频率，减少反射次数，达到隔绝空气声的目的。

静音宝地面隔音垫的安装方法：

- 1.清扫基面，必须保证基面平整、无尖锐物、无突起。如地面平整度很差，在铺设此隔音垫之前应用水泥砂浆找平。
- 2.铺设隔音垫时相接的地方可采取搭接或平接的方式连接，搭接宽度不能低于50mm，平接则必须用专用胶水将接缝粘牢。用胶带将接缝处密封覆盖粘贴，以防止水泥从接缝进入造成声桥。
- 3.在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，保留2~3倍于浮筑层厚度的高度并用胶粘剂点粘于墙面。折起部分接缝也要用胶带粘贴严密，以防止刚性连接的产生。
- 4.铺设厚度不小于40mm的C20细石混凝土，不得用水泥砂浆代，房间面积大于6平米时，混凝土内需配加固钢丝网，注意钢丝网不得刺破隔音垫，钢丝网需保证在混凝土层的中上部。