

气体采样钢瓶

产品名称	气体采样钢瓶
公司名称	西安市长安区诺福克五金仪器经销部
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:普洛帝 型号:pull系列
公司地址	西安市长安区郭杜街办茅坡甲字2号
联系电话	029-89058788 18092109122

产品详情

诺福克仪器是普洛帝的提供商，为您提供各类取样器的产品，欢迎您的选购，下面是气体采样钢瓶详细的产品信息，如需选型请与我司技术工程师联系。气体采样钢瓶符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。气体采样钢瓶技术参数 1. 基本参数 耐压：7Mpa~38Mpa；

工作温度：-60 ~80 ；

材质：316L或1Cr18Ni9Ti；

适用介

质：温度、压力在规定范围内，对316L无腐蚀的液态、气态介质；液化气采样器带有防爆安全装置。 2. PTFE涂层（可选）液化气采样钢瓶内表面可涂缚PTFE，以获得不粘表面，防止样品中微量元素的吸附，还能提高液化气采样器的防腐性能，而且便于清洗液化气采样器。 3. 压力表

安装于采样器阀门一端，可直接读出采样器内试样的压力。 4. 连接软管 连接软管是现代工业管道系统中不可缺少的柔性连接件。广泛用于冶金、石油化工、航空航天、机械、电力、轻工等领域。

连接软管的规格如下：（1）尼龙透明软管（2）高压金属连接软管。

5. 钢瓶支架 主要用于实验室中分析液化气及天然气成分时的支撑部件，可以提升空间利用率，方便操作人员提高工作效率。支架整体设计符合相关标准要求，材质采用304不锈钢，具有耐腐蚀，美观大方等优点 6、规格100-5000ml 按容积液化气采样器可分为100ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ml、4500ML、5000ML 按产品结构316L一次旋压采样钢瓶

可分为：单端开口液化气采样器和双端开口液化气采样器

普勒/PULL系列液化石油气采样钢瓶----最方便，最快捷，最安全的气体采样钢瓶！普勒/PULL品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。