

# 变形缝300\*6外贴式止水带

产品名称	变形缝300*6外贴式止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明兴 型号:EB
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

变形缝300\*6外贴式止水带按材质可分为外贴 橡胶止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴止水带和EB中间有孔型外贴止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主，但这一行业经过近几年的发展，开发出了塑料外贴止水带，其优势在于采用与同一工程部位采用的防水板为同一材质，因为这样可使得防水板与止水带焊接为一体，了在防水板吊装和止水带安装中便捷与牢固。背贴式止水带是按照在混凝土中设置位置进行分类的，也叫做外贴式止水带，用于混凝土伸缩缝的防止水。背贴式止水带按原料生产可以加工天然橡胶背贴式止水带，三元乙丙背贴式止水带。按形状可分为EB型（背贴式中间有孔止水带）和EP（背贴式中间无孔止水带）。背贴式止水带作为橡胶止水带里面重要的型号被广泛应。其止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时背贴式止水两翼的\*外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用

止水带是一种专用于建筑工程施工缝及变形缝的防水材料。主要分为橡胶止水带和塑料止水带。橡胶止水带的特性及种类 橡胶止水带是选用优质天然橡胶、三元乙丙及各种合成橡胶为主要原料，添加各种助剂及填充料，经密炼、混炼、压制、硫化，加工成型。橡胶止水带按加工材质分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。按样式分为：钢边橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、外贴式止水带、钢板丁基腻子橡胶止水带。橡胶止水带使用温度范围为-45 - +60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。