

软基处理施工,软基处理,软基处理坑护锚杆钻机

产品名称	软基处理施工,软基处理,软基处理坑护锚杆钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:DA1818
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

天津市聚强高压泵有限公司

三重管高压旋喷桩施工技术工艺概述：三重管高压旋喷桩施工技术是用三层喷射管使高压水和空气同时横向喷射，冲蚀切割地基土体，再借空气和水的上升力把已破碎的余土浆托举到地表排出；与此同时，另一个喷嘴将水泥浆以较低压力喷射注入到被切割、搅拌的土体中，使水泥浆与土混合固结成桩，达到加固的目的。适用于砂类土、粘土、人工填土、淤泥等软基加固。

全液压步履三管高压泵旋钻机XPB-20B

天津市聚强高压泵有限公司

本公司主要生产经理高压注浆泵系列；旋喷钻机系列；成套高喷设备及配件；三柱塞高压水泵；高压管道清洗车及配件；高压胶管；合金喷嘴；喷枪与各种管道用的配件；以及相关配套设备，是天津市唯一一家生产销售成套旋喷设备的公司。

什么是旋喷桩

旋喷桩是利用旋喷钻机将旋喷注浆管及喷头钻置于桩底设计高程，将预先配制好的浆液通过高压发生装置使液流获得巨大能量后，从注浆管边的喷嘴中高速喷射出来，形成...

旋喷桩是利用旋喷钻机将旋喷注浆管及喷头钻置于桩底设计高程，将预先配制好的浆液通过高压发生装置使液流获得巨大能量后，从注浆管边的喷嘴中高速喷射出来，形成一股能量高度集中的液流，直接破坏土体，喷射过程中，钻杆边旋转边提升，使浆液与土体充分搅拌混合，在土中形成一定直径的柱状固结体，从而使地基达到加固。施工中一般分为两个工作流程，即先钻后喷，再下钻喷射，然后提升搅拌，保证每米桩浆土比例和质量。

实践证明此法对处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、沙土、人工填土和碎石土等有良好的效果。将带有喷嘴的注浆管下入钻孔内旋转，并以高压喷射水泥浆，使之与周围土颗粒混合凝结硬化而成的桩。

锚杆机，钻机，旋喷钻机，高压旋喷钻机，旋喷桩机，管棚钻机

旋喷钻机的钻杆一般会制成多长的？

旋喷钻机是钻孔作业中的一种常规设备，由于各方面性能和质量都比较优异，因此受到了广泛的欢迎。在此基础上还研发改进得到了一种双管旋喷钻机，对于这种钻机大家的认识也不深，但是最为好奇的还是它的钻杆长度。看能否有人可以解开这个疑惑？

在行业中，对于双管旋喷钻机钻杆的长度并没有统一的规定，因此各种标准都有，主要还是要看具体是什么品牌的双管旋喷钻机，一般来说，钻机钻杆基本不会超过两米一节，但是有个别厂家会将其做成两米半左右。

其实，钻机钻杆的长度与实际应用后的工程质量没有多大的关系，如果钻杆短一点的话，只需增加换钻杆次数就可以了；钻杆较长的话，这方面会相对比较省力一些，而并不会影响施工质量，因此无需过分严格要求。