

ksd301温控开关，空调开关

产品名称	ksd301温控开关，空调开关
公司名称	深圳市中海宁电子科技有限公司
价格	.70/个
规格参数	品牌:中海宁 型号:KSD301
公司地址	深圳市宝安区沙井街道华凌路90号
联系电话	0755-27553343 18923469422

产品详情

ksd301温控开关，空调开关,ksd301 15a/ksd301温控开关，空调开关,ksd301 15a

型号：ksd301

ksd301系列温度控制器工作原理：

ksd301系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温度控制器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到重定温度时，触点自动闭合/打开，恢复正常工作状态。广泛用于家用饮水机及电热开水瓶、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电锅、空调、过胶机等电热器具

ksd301系列温度控制器技术参数：

1、电气参数：1) cqc、vde、ul、cul ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载)

2) ul ac125v 50hz 15a (阻性负载)

2、动作温度范围：-30-300 (任选)，温度精度：±2 ±3 ±5 ±10

3、回复与动作温度差：8~100 (任选)

4、接线方式：插端子250# (弯0~90°可选)；插端子187# (弯0~90°可选，厚度0.5、0.8mm可选)

5、使用寿命：100,000次

6、电气强度：ac 50hz 1800v历时1min，无闪烁，无击穿

7、接触电阻：50m

8、绝缘电阻： 100m

9、接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通

常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开

10、外壳防护等级：ip00

11、接地方式：通过温度控制器金属外壳与器件接地金属零件相连。

12、安装方式：ksd301系列安装普通活动环，安装小圆活动环，安装平板活动环，带安装孔普通大铝盖，带安装孔加长铝盖。

ksd301系列温度控制器控制方式

1.自动复位：随温度的变化升高或降低，内部触点自动断开、自动闭合。

2.手动复位：当温度升高时，触点会自动断开；当控制器温度冷却后，必须通过手动按钮才能使触点复位而再次闭合。

3.一次性動作：

4.自動及手動一体：

ksd301系列温度控制器竞争优势

性能稳定

精度高

体积小、量轻

可靠性高、寿命长

对无线电干扰小

不拉弧

以上是ksd301温控开关，空调开关,ksd301

15a产品的技术参数，由中海宁温控开关专家提供，仅供参考！更多ksd301温控开关，空调开关,ksd301 15a产品信息敬请关注 深圳市中海宁电子科技有限公司 <http://www.szwkkg.com/product.asp?id=48>